

16277



MEMORIA DESCRIPTIVA
para solicitar
MODELO DE UTILIDAD
en
ESPAÑA
por VEINTE años

por "Taco de madera para fijación de
clavos, grapas, etc., en tabiques de ladrillo, cemento
etc."

A nombre de: D. Perfecto GONZALEZ MARTINEZ DE LECEA,
de nacionalidad española.

Domiciliado en: Calle Sacramento, nº 2-D. TOLOSA (Gui-
púzcoa)

-o-

El objeto de la presente solicitud de Modelo de
Utilidad es un taco de madera que presenta la novedad
de ir hendido, lo que le proporciona el beneficio de
que fija con absoluta seguridad los clavos, grapas o
cualquier cosa análoga, en cualquier clase de pared o
tabique.

Sabido es que frecuentemente es difícil fijar en
las paredes y tabiques clavos o grapas debido a que el



16277

10 material de que se construyen aquellas suele ser poco
apropiado para efectuar presión sobre el clavo puesto
que tales paredes se construyen generalmente con mate-
15 riales muy poco elásticos. Esto ocasiona numerosos in-
cidentes y averías ya que es frecuente que se produzca
la caída de los objetos colgados o adheridos a los mu-
ros.

20 Con el taco de madera objeto de la presente so-
licitud de Modelo de Utilidad, se soluciona el proble-
ma expuesto de una manera segura y eficaz. Consiste en
un taco cilíndrico que por uno de sus extremos lleve ini-
ciada una perforación donde se apunta el clavo; por el
otro extremo lleva dos cortes longitudinales perpendicu-
lares entre sí y hacia los dos tercios de su longitud
tiene practicado un rebajo o garganta destinado a debi-
25 litar por esta parte el taco. Al introducir el clavo,
se abren los cortes, presionando fuertemente el taco
contra su alojamiento, de modo que queda sujeto de for-
ma segura y eficaz.

30 En el dibujo adjunto se ha representado el Modelo
de referencia: Como puede apreciarse se trata de un ta-
co de forma cilíndrica con un orificio circular (1), en
la cabeza del mismo, que sirve para alojar el clavo, ti-
rafondo, grupilla, etc. En la parte (3) existe el re-
bajo o garganta cuyo fin, como se ha dicho, es debili-
35 tar por esta zona el taco a fin de que al introducir el
clavo (6) flexe, permitiendo a la parte (4), que se ha
lla dividida en cuatro partes, se abra al llegar el cla-
vo a la zona (8) ensanchándose ésta y asiéndose fuerte-
mente por ésta causa dentro del orificio practicado pa-
40 ra su inserción a la pared de una forma sencilla y efec-
tiva.

Estos tacos tal como se han descrito, se cons-
truyen en la clase de madera adecuada y en los tamaños



16277

que en cada caso de aplicación se requiera.

.. - N O T A - ..

45 Los puntos de invención propios y nuevos que se presentan para que sean objeto de este Modelo de Utilidad en España por veinte, son los siguientes:

50 1.-Taco de madera para fijación de clavos, grapas, etc. en tabiques de ladrillos, cemento etc., caracterizado por consistir en un taco cilíndrico que por uno de sus extremos lleva iniciada una perforación donde se apunta el clavo que se ha de introducir; por el otro extremo lleva dos cortes longitudinales perpendiculares entre sí, y hacia los dos tercios de su
55 longitud tiene practicado un rebajo o garganta destinada a debilitar ésta parte del taco cuyo fin es que al introducir el clavo se determine la apertura o separación de las patillas que quedan practicadas por los cortes, presionando fuertemente el taco en su alojamiento de modo que queda el clavo sujeto de forma segura y
60 eficaz.

2.- Taco de madera para fijación de clavos, grapas, etc. en tabiques de ladrillos, cemento etc.»

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede representada en el plano que se acompaña y para los fines que se han especificado.

Esta memoria consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 2 de Diciembre de 1.947

16277

16277

flor variable

