



24956

MEMORIA DESCRIPTIVA

de un

M O D E L O D E U T I L I D A D

por V E I N T E años

a favor de Don Anastasio AVILA MELERO,

de nacionalidad española.

domiciliado en MADRID, calle de Cáceres, nº 14.

por " TAPAS DE BAQUELITA O PLASTICO PARA LA FABRICA-
CION DE QUESOS "

o-o

El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad se refiere a unas tapas de baquelita o plástico para la fabricación de quesos, que, debido a las características de novedad que poseen, aportan ala función a que estan destinadas las siguientes ventajas:



- 1^a.- Duración prácticamente ilimitada.
- 2^a.- Poco peso intrínseco y por consecuencia facilidad de transporte.
- 3^a.- Ninguna adherencia de su superficie con el
- 10 queso.
- 4^a.- Inalterabilidad por los líquidos empleados en la fabricación.
- 5^a.- Atrayente aspecto, y
- 6^a.- Gran facilidad de limpieza por lavado.

15 Las tapas utilizadas hasta ahora para la fabricación de quesos, consisten en unos discos de madera en una de cuyas caras se labran las estrias de drenaje para la evacuación de líquidos. Estos discos son muy pesados, alterables por la humedad y líquidos de la fabricación,

20 poco duraderos y con fácil adherencia a su superficie de los quesos, con el consiguiente perjuicio en jornales y presentación, producido por el despegue.

Las tapas de baquelita que se preconizan, obvian estos inconvenientes, pues su adherencia es nula, no

25 son alterables por humedades ni sueros y su superficie es continua lo que permite un lavado perfecto e higiénico.

Dichas tapas consisten en unos platos de baquelita del grosor adecuado para resistir las cargas a que

30 han de ser sometidos. Estos platos presentan en su cara inferior unos rebordes y brases radiales de refuerzo, y su cara superior es levemente cónica a fin de presentar pendiente para la evacuación de líquidos, lo que se facilita labrando en dicha superficie estriados radiales

35 de drenaje.



NOV-1950

En el adjunto plano se ha representado una tapa realizada de acuerdo con los principios expuestos. Como puede apreciarse se trata de un plato cuya cara inferior presenta los rebordes -1- y -2- de refuerzo arriostrados por los brazos radiales -3-. La cara superior -4- es levemente cónica y en ella se determinan los estriados para el drenaje.

El plato se obtiene por moldeo de baquelita o materiales plásticos, llevando la coquilla el dibujo del estriado y de las marcas o indicaciones que se desee.

N O T A

Se reivindican como puntos esenciales, para que sean objeto de este Modelo de Utilidad, en España, por veinte años, lo siguiente:

1.- Tapas de baquelita o plásticos para la fabricación de quesos, caracterizadas por estar compuestas de un plato continuo, dotado en su cara inferior de rebordes de refuerzo arriostrados por brazos radiales, así mismo de refuerzo.

2.- Tapas de baquelita o plásticos para la fabricación de quesos, caracterizadas por que su cara superior es levemente cónica a fin de facilitar la salida de líquidos.

3.- Tapas de baquelita o plásticos para la fabricación de quesos, caracterizadas por que la cara superior va dotada de estriado que se queda impreso al moldear la pasta en la coquilla a la cual se provee o labra en negativo el correspondiente perfil.

4.- TAPAS DE BAQUELITA O PLASTICOS PARA LA FABRICACION DE QUESOS.



1950

Consta la presente Memoria descriptiva de cuatro hojas, escritas a máquina por una sola de sus caras y de la hoja de dibujos que se acompaña.

Madrid, siete de Noviembre de mil novecientos cincuenta.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, positioned below the date.

24.956

