

25226

-20



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

25226

para "UN GUANTE PARA LIMPIEZA DE COCHES Y SIMILARES", a favor de D. Eduardo Ortega Núñez y Don Jesús Vargas Serena, residentes, respectivamente, en Madrid, calle Don Pedro, 4 y en Barcelona, calle de Matanzas, nº 27, bis.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un guante para limpieza de coches y similares.

5. Se caracteriza por estar constituido por una manopla, en la cual, la parte inferior o correspondiente a la palma de la mano, se halla cuajada de una serie de cortas hebras de lana o algodón, que forman una superficie tupida, adecuada para su aplicación suave sobre las carrocerías, mobiliario o servicios similares.

10. La manopla es construida en lona fuerte, en la cual, en respectivos pliegues longitudinales, se han cosido inicialmente conjuntos en forma continua helicoidal o cilíndricos de hebras, que, una vez cosidas, se cortan por su parte libre, quedando así, de cada espira, dos puntas libres, que dan lugar al conjunto frotante.

15. Lo tupido del conjunto de hebras hace que la super-



ficie frotadora de la manopla sea uniforme, sin que se destaque que la lona de base, que solamente es visible por la parte opuesta a la aplicación.

5. Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la que se ha representado un caso de realización, que se cita solamente a título de ejemplo.

En el dibujo:

10. la figura 1ª representa el cosido del arrollamiento helicoidal sobre pliegues de la lona,

la figura 2ª indica el resultado del corte de dichos arrollamientos en su parte libre,

la figura 3ª muestra la sección transversal de la manopla, y

15. la figura 4ª indica, en vista frontal, anverso y reverso de la manopla que se describe.

20. Consiste el modelo en un guante manopla -1-, formado por lona, con amplitud y forma apropiadas para que, dentro de él, quepa la mano extendida, careciendo de alojamiento para dedos.

25. La cara correspondiente a la palma -2-, se forma en pliegues -3-, sobre los cuales se cosen las hebras de algodón o similar -4-, preferentemente a partir de un arrollamiento helicoidal (Fig. 1ª), después de cuyo cosido se corta por la parte indicada en la flecha -5-, quedando en consecuencia las hebras sueltas -6- (Fig. 2ª), que constituyen el medio frotador.

30. La longitud de estas hebras es tal que se esparcen a ambos lados de cada costura, entrando en contacto y cruzamiento con las contiguas, dando por resultado el frente fro-



tador -7- (Fig. 4^a), que rebasa los bordes del tejido de lona soporte y forma por el reverso un borde de hebras -8-, muy adecuado para evitar todo contacto posible entre la lona y la superficie que se limpia.


5. La parte del guante manopla desprovista de hebras, lleva un pliegue longitudinal, que se ciñe mediante las tiras -9-, que forman semipulsera, o pueden abarcar todo el contorno del puño del guante.

10. El modelo, dentro de su esencialidad, podrá ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados a cada caso: por quedar todo éllo comprendido dentro del espíritu de las reivindicaciones.

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

20. 1^a.- Un guante para limpieza de coches y similares, caracterizado por estar constituido por una manopla adecuada para recibir toda la mano extendida, presentando la particularidad de que, la parte correspondiente a la palma de la mano, se halla dotada de una serie de frotadores, constituidos por hebras gruesas de algodón o de otra materia suave y



absorbente, que constituyen un frente tupido por una de las caras del guante y un rebordeado de dichas fibras por los cantos que evitan todo contacto de la lona base, con el objeto a limpiar.

5. 2ª.- Un guante para limpieza, según la anterior reivindicación, caracterizado porque cada serie de frotadores, está inicialmente formada por un cilindro o conjunto helicoidal de hebra continua, sobre cuyo conjunto aplanado se cose un pliegue longitudinal de los varios que se forman en la palma de la lona del frente, realizándose en cada pliegue, análoga operación, a la que sigue después el corte de la parte libre, para formar, de cada espira, dos puntas que, en conjunto, forman la pluralidad de hebras frotantes que tapizan todo el frente del guante y rebordean por sus lados.
10. 3ª.- Un guante, según las precedentes reivindicaciones, en el que, la parte del lado opuesto a la de las hebras, es lisa y lleva uno o varios pliegues, que se ciñen con una cinta o correa que sujeta el guante a la muñeca.
15. 4ª.- Un guante para limpieza de coches y similares. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.
- 20.

25. Madrid, a 2 de diciembre de 1950.-

EDUARDO ORTEGA NUÑEZ.
JESUS VARGAS SERENA .

p.a.

JAIME ISERN MIRALLES

P. P.

