



26531

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

para "UNA JARRA PERFECCIONADA, PROPIA PARA NEVERAS O SIMILARES", a favor de Don Eduardo Miralta Seix, domiciliado en Barcelona, calle de Gomis, nº 40.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una jarra perfeccionada, propia para neveras o similares.

5. Se caracteriza el modelo, por constituir una jarra preferentemente fabricada con material termo-plástico o resina artificial adecuada, la cual presenta sus paredes laterales planas, formando una sección rectangular y una base o zócalo tronco piramidal, para ocupar un menor asiento, cuyo zócalo forma, en el interior, cavidad correspondiente a la del cuerpo de la jarra.

10. La zona del zócalo es alargada con respecto a la del cuerpo, quedando como consecuencia de este desnivel una sección que se perfila con un asa plana, con lo cual la vista de perfil de la jarra es uniforme y facilita sobremanera la manobra de extracción con respecto a un grupo de ellas apiladas colateralmente.

15.



26531

La tapa es levadiza, merced a una aleta posterior y cubre una embocadura que presenta un hueco amplio central y un vertedero constituido por otro hueco que sirve para la conducción del líquido, sin posibilidad de verter.

5. Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la cual se ha representado un caso de realización, que se cita solamente a título de ejemplo.

En el dibujo:

10. la figura 1ª muestra, en vista lateral alzada, la jarra según el modelo,

la figura 2ª indica la vista en alzado por la zona del asa, y

la figura 3ª muestra, en planta, la jarra cerrada.

15. la figura 4ª representa la embocadura de la jarra sin tapa.

la figura 5ª es, en detalle ampliado, la disposición de articulación de la tapa en el cuerpo de la jarra.

20. Consiste el modelo en una jarra cuyo cuerpo -1- tiene su parte superior formada por cuatro planos con aristas y vértices redondeados y su base -2- en tronco de pirámide correspondiendo al cuerpo superior, formando entre el cuerpo superior y el inferior un escalón -3-, por la diferencia de longitudes de ambos, cuyo escalón lo salva el asa -4-, que parte de la zona o plano superior y termina tangente al borde del zócalo.

25. La embocadura de la jarra presenta un hueco central -5- y un vertedero -6-, formado por otro hueco de forma adecuada para su función (Fig. 4ª).

30. La tapa -7- tiene forma conveniente para cubrir toda



la embocadura y, además, una cola -8- en ángulo, provista de un saliente en plano inclinado -9-, adecuado para encajar por elasticidad y presión sobre el travesaño eje -10-, sostenido en dos pilarillos -11-.

5. Por lo expuesto se comprende que la tapa puede separarse a voluntad de la jarra y mantener limpio el conjunto, siendo, además, muy adecuados para poder colocar varias en un espacio reducido, aventajando así a las jarras ordinarias.

10. El modelo, dentro de su esencialidad, podrá ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados a cada caso: por quedar todo ello comprendido dentro del espíritu de las reivindicaciones.

15.

#### N O T A

Deescrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

20. 1ª.- Una jarra perfeccionada, propia para neveras o similares, que comprende un cuerpo superior prismático con cuatro caras o planos sobre un zócalo en tronco de pirámide invertido, constituyendo la cavidad de la misma la que corresponde a ambas partes, siendo el cuerpo superior más corto que el inferior, quedando salvado el escalón resultante por un asa que resulta completando el contorno general, existiendo sobre el plano superior una embocadura formada por dos huecos, uno

25.



26531

grande central y otro pequeño vertedero, con forma apropiada para tal fin, cuyos huecos quedan cubiertos por una tapa levadiza.

5. 2ª.- Una jarra perfeccionada, según la anterior reivindicación, en la que la tapa levadiza se encaja a presión elástica sobre una barra eje transversal, dispuesta en la parte superior, cerca del asa, comprendiendo la tapa una aleta con saliente inclinado, para ejercer tal presión y topes para apoyo del eje, siendo por ésto esta tapa, de quita y pon.

10. 3ª.- Una jarra perfeccionada, propia para neveras o similares.

15. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 21 de abril de 1951.-

EDUARDO MIRALTA SEIX.

p.a.

