



44246



10

evitando que se desacentre el punto principal de apoyo, eliminando torceduras y manteniendo la pieza de calzado con la armonía y belleza de líneas que posee la elaboración recién terminada, evitando las caídas y daños en los pies, producidas por las desviaciones de los tacones en las unidades no protegidas.

15

Además, el cambrillón de que se trata, es aplicable especialmente a los tacones destinados a ir forrados con protección metálica, aunque se aplican igualmente a toda clase de tacones.

20

Los cambrillones objeto de la solicitud, poseen la rigidez mecánica necesaria para resistir su duro empleo, pero son losuficientemente reforzados y elásticos para evitar roturas por deformaciones momentáneas.

25

El cambrillón en cuestión se ha representado montado en el adjunto plano, en el que se ve una proyección en perspectiva.

30

Como puede apreciarse, consiste en un elemento laminar (1) con la curvatura adaptable a la del enfranque, dotado de un refuerzo central en su parte anterior (2) siendo más estrecho por delante que por detrás, presentando en la zona más ancha, que es la correspondiente a la inserción en el tacón, una abertura de la que se saca la pestaña (3) mediante la que, en combinación con otros orificios de la parte plana, se realiza el montaje en el tacón (4).

35

El Modelo que se solicita está concebido para ser fabricado por fundición en material metálico o de aleación ligeros, pero asimismo puede ser obtenido por estampación o cualquier otro procedimiento adecuado.

Dicho Modelo es susceptible de realización en cuales-

4 4248



quiera tamaños y formas adecuadas, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle, en tanto que no alteren su fundamento.

-:-:- N O T A -:-:-

40 Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de este Modelo de Utilidad, por veinte años, son los siguientes:

45 1ª.- Cambrillón para calzado, caracterizado por que consiste en un elemento laminar, con curvatura adaptable a la del empeñe, dotado de un refuerzo central en su parte anterior, siendo más estrecho por delante que por detrás, presentando en la zona más ancha una abertura de la que se saca el material por doblado formando una escuadra.

50 2ª.- "CAMBRILLON PARA CALZADO".

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y para los fines que se han especificado.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 30 de Septiembre de 1954

44246

*Escala variable.*

