

45669

29 D



45669.

MEMORIA DESCRIPTIVA.

MODELO DE UTILIDAD.

PAIS : ESPAÑA.

DURACION : 20 AÑOS.

OBJETO : "DISPOSITIVO PARA EFECTUAR MEDICIONES MICRO-  
METRICAS DE INTERIORES Y EXTERIORES".

=====

A nombre de : DON ESTEBAN ACHA IBARZABAL.

Residente en : EIBAR (Guipúzcoa).

Nacionalidad : ESPAÑOLA.

(M. U. 627, A-R).



Tiene por objeto este Modelo de Utilidad, la protección en España de un dispositivo para mediciones micrométricas de interiores y exteriores.

Consiste este dispositivo para mediciones micrométricas en dos soportes 1 y 2 solidario con el primero el eje en el que va ajustado el segundo soporte deslizable longitudinalmente sobre él, de forma que pueda ser fijado mediante un pasador 4 transversalmente a distancias convenientes uno del otro con absoluta facilidad, ya que el eje va provisto de taladros con los cuales al hacer coincidir los del soporte corredizo, éste quede fijado al atravesarlo el mencionado pasador.

La parte superior de cada uno de los soportes están formados de "moyús" en donde se sitúan paralelamente el eje el tornillo graduable 5 por un lado para hacer las correcciones y aproximaciones con la tuerca de fijación 6 y con el tornillo micrométrico por el otro 7 para efectuar las mediciones con exactitud.

Este dispositivo tiene la ventaja de servir indistintamente para hacer las mediciones interiores como las exteriores, puesto que el tornillo micrométrico como el tornillo graduable son reversibles.

Descrita suficientemente la naturaleza del invento y el modo de llevarlo a la practica, se hace constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de



modificaciones, sin que por ello se altere la esencia del invento.

REIVINDICACIONES.

30.- 1ª.- Dispositivo para hacer mediciones micrométricas de interiores y exteriores, caracterizado por llevar un soporte del que es solidario un eje provisto de taladros distribuidos convenientemente.

35.- 2ª.- Dispositivo según la reivindicación 1ª, caracterizado por un soporte corredizo en el eje y provisto también de taladros que al hacerse coincidir con los del eje y mediante un pasador transversal hace la fijación a distancias variables.

40.- 3ª.- Dispositivo según reivindicaciones precedentes, caracterizado porque tanto un soporte como otro están formados de "moyúes" en los que se sitúan el tornillo graduable y el tornillo micrométrico, los cuales son reversibles y por tanto sirven para medidas interiores como exteriores.

4ª.- "DISPOSITIVO PARA EFECTUAR MEDICIONES MICROMÉTRICAS DE INTERIORES Y EXTERIORES".

Madrid, 29 DIC. 1954

ESTEBAN ACHA IBARZABEL.

45668

29 DICI



ESCALA VARIABLE

