



•55555

MEMORIA DESCRIPTIVA  
para solicitar  
M O D E L O   D E   U T I L I D A D  
e n  
E S P A Ñ A  
por VEINTE años  
por "Armario perfeccionado para frigorífico"

A nombre de:

MANUFACTURAS METALICAS MADRILEÑAS, S.A.,  
empresa española,

domiciliada en:

MADRID, Teniente Coronel Noreña, 26

-----  
El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad, se refiere a un armario perfeccionado para frigorífico, cuyas características de novedad le confieren la cualidad de aportar a la función a que se destina las siguientes ventajas:

5



a.- La cerradura va alojada en una embutición de la puerta, con lo cual no sobresale y evita enganchones y aperturas accidentales.

10 b.- El interior de la puerta es monopieza, en plástico moldeado, con embuticiones para alojar botellas u otros envases y alimentos, con posibilidad de limpieza absoluta.

c.- Posee depósito inferior con cierre batiente.

15 El armario perfeccionado de que se trata se ha representado, para facilidad de la descripción, en el adjunto plano en el que:

La figura 1 representa una perspectiva del armario cerrado.

20 La figura 2 es una perspectiva, a mayor tamaño, del armario abierto.

La figura 3 es un detalle de la retención de la puerta inferior batiente.

La figura 4 representa el compas limitador de la misma.

25 Como puede apreciarse, el armario consta de un cuerpo subdividido en dos espacios, uno superior (1) termoaislado y otro inferior (2) no termoaislado, presentando el superior una puerta dotada en su exterior de un rebaje para alojamiento de la manivela (3) y en su interior un forrado monolítico (4), en plástico, provisto de rebajes para alojar,  
30 en combinación con varillas de retención, botellas, envases y alimentos en general, apreciándose estos rebajes en (5), (6) y (7).

35 El espacio o cuerpo inferior (2) lleva una puerta batiente (8) susceptible de quedar retenida por un cierre de bola (9) con tacos de goma atenuadores de sonido, y limita-

• 55555



da en su apertura por un compás (10) compuesto por dos tirantes plegables articulados en sus extremos, llevando esta puerta unas mirillas (11) que sirven de tirador y para ventilación.

40 Este Modelo es aplicable especialmente a frigoríficos de absorción y es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle que no alteren su fundamento.

-:- N O T A -:-

45 Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de este Modelo de Utilidad, en España, por veinte años, son los siguientes:

1º.- Armario perfeccionado para frigorífico, caracterizado por que está subdividido en dos cuerpos de los que el superior, termoaislado, posee una puerta dotada de una embutición en su parte externa para alojamiento del tirador y cerradura, en tanto que su parte interna está forrada de un revestimiento monopieza en el que se han determinado embuticiones para depositar botellas, envases y alimentos.

55 2º.- Armario perfeccionado para frigorífico, caracterizado por que el cuerpo inferior, no aislado, posee puerta abatible con bisagras en la parte inferior, cierre de bola en la parte superior, dos tirantes en compás para limitar su apertura, dos tacos de goma amortiguadores de sonido de cierre y dos embuticiones laterales que actúan de tirador y de ventilador.

60 3º.- "ARMARIO PERFECCIONADO PARA FRIGORIFICO".

65 Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y para los fines

•55555



que se han especificado.

Consta la presente memoria descriptiva de cuatro  
hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 4 de Agosto de 1956

*P. P. Barin*

