



26

• 58792

MEMORIA DESCRIPTIVA

para solicitar

MODELO DE UTILIDAD

en

ESPAÑA

por VEINTE años

por "SECADOR PERFECCIONADO, PARA MAQUINAS DE
LAVAR".

A nombre de:

MANUFACTURAS METALICAS MADRILEÑAS, S.A.,

Sociedad española,

domiciliada en:

MADRID, Teniente Coronel Noreña, 26

El objeto de la presente solicitud de modelo de utilidad, se refiere a un secador perfeccionado, para máquinas de lavar, cuyas características de novedad le confieren la cualidad de aportar a la función a que se destina las ventajas derivadas de su gran sencillez por lo que resulta ro-

• 58792

26



busto, fácil de manejar, seguro, con susceptibilidad de engatillamiento en sus posiciones de trabajo y reposo y con comodidad de disparo de dichos engatillamientos.

10 El secador o escurridor de que se trata, consiste en un escurridor de rodillos que se monte, basculante, sobre soportes fijos consistentes en pletinas de aleación dura que se sujetan, mediante remaches, sobre la cubeta de la máquina lavadora, realizándose dicho montaje basculante sobre dos
15 bulones roscados al borde inferior del cuerpo del secador susceptibles de alojamiento en sendos taladros de la pletina.

El engatillamiento para fijación del secador en sus posiciones de trabajo o de reposo, se efectúa por medio de un dispositivo batiente adosado al cuerpo del secador consistente en una plancha o placa oscilante sobre un eje por su parte
20 superior, solicitada hacia afuera por un resorte y provista de unos pivotes de alojamiento susceptibles de encajar en orificios de la pletina base, con lo cual, si se aprieta la placa hacia adentro, se salen los pivotes de sus alojamientos
25 el secador queda liberado su engatillamiento y puede girar para tomar la posición que convenga.

En el adjunto plano se ha representado una forma de ejecución del modelo de que se trata, realizada de acuerdo con los principios expuestos.

30 Como puede apreciarse, el cuerpo del secador lleva en su parte inferior los bulones roscados (1) y (2) que entran en orificios de la pletina (3) que se rosca o remacha en la cubeta de la lavadora. El cuerpo del secador lleva, sobre las orejas (4), la pieza o tape (5) oscilante, solicitada
35 por el resorte (6) y dotada de los pivotes (7) y (8) sus-



ceptibles de engatillar en los orificios (9) y (10) de la pletina (3). Esta tapa (5) presenta una abertura o hendidura central (11) para dar paso a la manivela de accionamiento del secador (12).

40 Este modelo es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle que no alteren su fundamento.

-:- NOTA -:-

45 Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de este modelo de utilidad, en España, por veinte años, son los siguientes:

1º.- Secador perfeccionado, para máquinas de lavar, caracterizado porque el montaje del mismo en la cubeta se realiza por el interior de la cubeta mediante dos bulones roscados al borde inferior del cuerpo del secador y que se alojan en dos taladros de una pletina de aleación dura que a su vez se fija mediante remaches a la cubeta.

55 2º.- Secador perfeccionado, para máquinas de lavar, caracterizado porque posee una tapa hundida que se fija al cuerpo del secador, pudiendo girar respecto de él, por dos pasadores que se apoyan en dos orejetas del cuerpo del secador alojadas en el mismo lado en que se monta la manivela de accionamiento del rodillo. Para permitir el peso hacia arriba de la manivela, la tapa lleva una ranura con un tabique que sigue el perímetro de la misma.

60 3º.- Secador perfeccionado, para máquinas de lavar, caracterizado porque la tapa lleva en su extremo inferior dos pivotes salientes que se alojan en dos taladros de la pletina descrita en (1º) y que permiten la fijación del secador tanto en su posición de trabajo como en la de reposo.

• 58792



70

4º.- Secador perfeccionado, para máquinas de lavar, caracterizado porque dos muelles del secador y la tapa presionan a esta última hacia afuera para la fijación del secador en la cubeta y permiten al presionar la tapa hacia el cuerpo del secador, sacar los pivotes del alojamiento en la pletina para girar el secador hacia abajo para su posición de reposo.

75

5º.- "SECADOR PERFECCIONADO, PARA MAQUINAS DE LAVAR".

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y para los fines que se han especificado.

Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 26 de Febrero de 1957



• 58792

Escafo variable

lavio

