

13 NOV.



•6 28 09

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de HIJOS DE FRANCISCO DE P. FIGUERAS, S.L., entidad española, domiciliada en Barcelona, Ronda de San Pedro, 14, por "TENAZA DE MARCHAMAR PERFECCIONADA".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a una tenaza de marchamar perfeccionada, mediante la cual se simplifica en forma sensible dicha operación, al reducir, por simultaneidad de las fases que la misma comprende, el tiempo empleado en ella.

5.

La tenaza indicada se caracteriza esencialmente porque la mandíbula móvil portadora de una de las matrices está dotada de un elemento cortante destinado a seccionar los cordones o ligaduras del precinto, en tanto que la pieza en que asienta la matriz complementaria presenta, en-

10.

6 28 09 NOV.



frentado al elemento cortante, una masa elástica en la que aquél se inserta al realizar el corte.

5. Para la mejor comprensión de cuanto se indica en la presente memoria descriptiva se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización de una tenaza de características iguales a la del objeto de la invención.

10. En dicho dibujo la figura 1 muestra una vista en alzado lateral, estando la tenaza abierta; la figura 2 representa una vista análoga a la anterior estando cerrada la tenaza; y la figura 3 muestra una vista en perspectiva, en la que los brazos de la tenaza están seccionados, en la que se observa el detalle correspondiente a las mandíbulas con el precinto entre ellas.

15. La tenaza aludida está constituida por una pieza de perfil sensiblemente angular, en la que una de sus ramas -1- es portadora de una de las matrices -2- y se bifurca en su parte posterior en otras dos -3-, -3'- que determinan el codo de la pieza y la otra rama, en cuyos extremos quedan articulados, por medio de los tornillos pasadores -4- y -5-, los brazos -6- y -7- de la tenaza debidamente conformados para su mejor empuñadura. La extremidad anterior del -6- es aplanada y constituye la mandíbula móvil de la tenaza, a cuyo efecto es portadora en su cara inferior de la matriz -8-, complementaria de la -2- y entre ella y la rama -1- queda dispuesto el resorte -9-. El brazo -7- dispone en su extremo anterior de una cabeza -10- que asienta sobre la cara superior de la extremidad plana del brazo -6-

20.

25.

6 28 09



- sobre la que actúa. Fijada lateralmente en la extremidad del brazo -6-, a la altura de la matriz -8-, va dispuesto el elemento cortante -11-, que adopta (aunque desde luego puede variar en el sentido de acoplar ya sea unas tixeritas, obien un reborde cortante en uno de los extremos de una de las dos matrices, o cualquier otro sistema de corte) en el caso particular que nos ocupa la forma de una cuchilla y queda sujeto por medio de los tornillos -12-.
5. Enfrentado a esta cuchilla y sobre la rama -1- va situada, convenientemente sujeta, una masa elástica -13- en la que se inserta dicha cuchilla al accionar la tenaza.
- 10.

Como se deduce de la descripción hecha y por la observación del dibujo el manejo de la tenaza de marchamar objeto de la invención es el siguiente:

15. Se coloca el precinto -14- sobre la matriz -2- de forma que los cordoncillos -15-, de aquél, sobresalgan lateralmente y seguidamente se presionan uno contra otro los brazos -6- y -7- de la tenaza con lo que simultáneamente se efectúan las operaciones de marchamo del precinto -14- y corte de los cordoncillos -15- con gran rapidez y seguridad,
20. lo que simplifica en forma sensible la operación.

- Se comprende que serán independientes del objeto de la invención los materiales empleados en los diferentes elementos constitutivos de la tenaza de marchamar, así como la forma y dimensiones, tanto absolutas como relativas, de los mismos y, en general, todo cuanto no afecte a su esencialidad.
- 25.

8 28 09

13 NOV



N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

5. 1. Tenaza de marchamar perfeccionada, que se caracteriza esencialmente porque una de las mandíbulas portadora de una de las matrices está dotada de un elemento cortante destinado a seccionar los cordones o ligaduras del precinto, en tanto que la pieza en que asienta la matriz complementaria presenta, enfrentado al elemento cortante, un elemento complementario para facilitar la realización del corte.
- 10.

2. Tenaza de marchamar perfeccionada.

La presente memoria consta de cuatro hojas foliadas, escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 13 de Noviembre de 1957.

HIJOS DE FRANCISCO DE P. FIGUERAS, S.L.

p.a.

I. PONTI

p.p.

13 nú

