



65754

MODELO DE UTILIDAD

65754

Solicitantes : Baldoliv, S.A.

Residencia : Jaén.- c/Arquitecto Berges nº 35.

oooOooo

MEMORIA DESCRIPTIVA

Sobre:

"PAVIMENTO PERFECCIONADO"

oooOooo

El presente Modelo de Utilidad se refiere a un pavimento perfeccionado, a base de baldosa de madera, predominantemente de olivo, pero con intervención de otras que permiten una multiplicidad de tonos



5 y la creación de diversos dibujos que proporcionan variedad y belleza al pavimento, estando enlazadas entre sí las diversas baldosas, de manera que sea imposible que levante una o varias, en detrimento del "parquet" con ellas conseguido y también la forma de fijación de
10 la baldosa al resto del enlosado permite una mayor adherencia.

Describese seguidamente la invención, referida a los planos que se acompañan, en los que se representa, a título de ejemplo no limitativo, una forma preferente de realización, que podrá ser alterada
15 en detalle, siempre que no se alteren ni modifiquen las características fundamentales.

Figura nº 1.- Presenta la baldosa en conjunto, indicándose en la misma por medio de una línea de puntos, a, en cada esquina, el sitio aproximado hasta donde entran los cortes en los que se introduce una solapa cuadrada, b, que penetra en igual forma en las baldosas que concurren para formar el pavimento.
20

Figura nº 2.- En esta sección de la baldosa se observa el acanalado, g, que sólo va en los vértices, como antes se ha dicho y en el que entra la repetida solapa.
25

Figura nº 3.- En ella se detalla en sección la forma en que entran en el cuerpo posterior de la baldosa, unas tiras, d, que sobresalen, pero que están colocadas con respecto al plano de la misma formando una inclinación u oblicuidad.
30

Figura nº 4.- Para que se observe mejor la distribución de esas tiras de madera que sobresalen -



35 del cuerpo de la baldosa, se representa en esta figura el conjunto de la baldosa visto por su cara posterior, indicándose por medio de unas líneas irregulares, e, la distribución en dicha parte posterior de una masa compuesta de alquitrán mezclado a otros materiales atómicos, que hacen menos pesado el pavimento, le proporcionan condiciones de aislamiento térmico y la dan mayor adherencia al suelo.

40 Por último, la figura 5 representa un conjunto de cuatro baldosas ensambladas, quedando representadas las uniones de los vértices por unas líneas de puntos, en la parte que quedaría invisible una vez colocado el pavimento y viéndose las solapas en los vértices en que no hay unión a otras baldosas.

50 La forma, dibujos, dimensiones y materiales podrán variarse, así como cuanto sea secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto descrito.

REIVINDICACIONES

55 1ª.- Pavimento perfeccionado, que se caracteriza porque preferentemente se efectúa de parquet a base de madera de olivo, ensamblándose las baldosas entre sí formando diversos dibujos que, en su plano de reverso, llevan introducidas unas tiras de madera inclinadas con respecto a dicho plano, para buscar la mejor adherencia, así como una masa bituminosa a la que van mezclados materiales aislantes atómicos.

60 2ª.- Pavimento perfeccionado, según reivindicación anterior, que se caracteriza porque la unión de las baldosas se realiza mediante unas solapas de madera -



65. cuadradas, que se introducen en los vértices de cada
cuatro baldosas, entre sí, las que a su vez unen en
la misma forma con las restantes del pavimento, que
queda constituido por una sola pieza, obteniendo ma-
yor perfeccionamiento y haciendo imposible que se le-
vante parcialmente.

70

3ª.-"Pavimento perfeccionado"; según queda sustancial-
mente descrito en la presente memoria, que consta
de cuatro páginas mecanografiadas por una sola cara y
se representa en los dibujos adjuntos.

Madrid, 22de Enero de 1958.

EMILIO GULL SIRVENT

P. P.