

24 MAY. 19



MALA REPRODUCCION
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

• 6 6562

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de ENCLAVAMIENTOS Y SEÑALES, S.A., entidad española, domiciliada en Calle Pedro IV, 254-A., por "ROTULADOR URBANO MURAL CON ILUMINACIÓN".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un rotulador urbano mural con iluminación, de colocación sencilla y rápida, que se caracteriza por las perfectas condiciones que reúne para permitir una visibilidad fácil y cómoda de las indicaciones a que se destina, entre las que cabe incluir, en espacio claramente diferenciable y previsto, otras de tipo publicitario.

El indicador rotulador consiste esencialmente en un soporte metálico, a modo de marco de contorno rectangular redondeado, el cual está recubierto por un perfil de

• 6 6562⁴ MAY.



- material elástico provisto de galces paralelos junto a sus bordes internos en los que se alojan las pestañas de dos placas. Una de estas placas la frontal, es convexa y transparente y queda debidamente pintada, constituyendo
5. el elemento de rotulación propiamente dicho, en tanto que la otra, destinada al elemento de apoyo mural, está formada interiormente, a modo de reflector, para proyectar la luz sobre la placa transparente indicada anteriormente. La citada placa transparente queda dispuesta inclinada hacia
10. abajo, respecto al plano vertical, a fin de facilitar la lectura desde un plano inferior, quedando dividida horizontalmente en dos zonas, destinadas respectivamente a contener la rotulación correspondiente y el texto o gráfico publicitario. En el interior y entre las dos placas van dispuestos sobre soportes adecuados los elementos luminosos.
- 15.

Para la mejor comprensión de cuanto se indica en la presente memoria descriptiva se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización de un rótulador de características iguales al del objeto de la invención.

20.

En dicho dibujo la figura 1 muestra una vista en alzado frontal parcialmente seccionado; la figura 2 una vista en alzado lateral; y la figura 3 una vista de una sección parcial.

25. El aludido rotulador está constituido por un marco metálico -A-, de contorno general rectangular redondeado, el cual está recubierto por un perfil -B-, de material elástico, en el que hay previstos dos galces -C-, paralelos

• 9 6562²⁴ MAY.



- y situados junto a sus bordes internos, en los que se alojan las pestañas -D- de dos placas -E- y -F-. La primera -E-, destinada a ser la frontal y portadora del elemento de rotulación, es de material transparente y convexa, quedando debidamente pintada, en tanto que la otra -F- constituye el elemento de apoyo mural y tiene su cara interna constituida por una superficie reflectora para proyectar la luz sobre la cara frontal -E-. Esta placa -E- está inclinada hacia abajo en relación con el plano vertical, a fin de facilitar la lectura desde un plano inferior, y está dividida horizontalmente por la línea -G- en dos zonas -E'- y -E''-, en las cuales se dispone respectivamente las inscripciones correspondientes al rótulo y al texto publicitario. En el interior del recinto y entre las placas -E- y -F- hay colocados dos puntos luminosos -H-, lámparas en el caso particular que nos ocupa, las cuales van montadas sobre los brazos -I- de un soporte -J-. El conjunto dispone de un elemento adecuado, como el brazo -K-, para su sujeción apropiada.

20. De lo expuesto se deduce que el rotulador descrito ofrece las cualidades de visibilidad perfecta y presentación que requieren tanto su doble finalidad rotuladora y publicitaria por una parte como la de su emplazamiento urbano por otro, por lo que su empleo es sumamente práctico.

25. Se comprende que serán independientes del objeto de la invención los materiales empleados en los diferentes elementos constitutivos del rotulador, así como la forma y

6 0562

24 MAY. 1935



dimensiones, tanto absolutas como relativas, de los mismos y, en general, todo cuanto no afecte a su esencialidad.

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

5. 1. Rotulador urbano mural con iluminación, que consiste esencialmente en un soporte metálico, que forma un marco de contorno general rectangular redondeado, el cual queda recubierto por un perfil de material elástico, provisto de galces paralelos junto a sus bordes internos, destinados a alojar las pestañas salientes de dos placas una de las cuales es convexa y transparente y está debidamente pintada, constituyendo el soporte de rotulación propiamente dicho, mientras la otra constituye el elemento de apoyo mural y está formada interiormente a modo de reflector, para proyectar la luz sobre la placa transparente antes indicada.
10. 2. Rotulador urbano mural con iluminación, según la reivindicación anterior, que se caracteriza por el hecho de que la placa transparente pintada queda dispuesta inclinada hacia abajo con relación al plano vertical, a fin de facilitar la lectura desde un nivel inferior.
15. 3. Rotulador urbano mural con iluminación, según las reivindicaciones 1 y 2, que se caracteriza por el he-
- 20.

6 6562²⁴ MAY.



cho de que la placa transparente pintada tiene su superficie dividida horizontalmente en dos zonas, una de las cuales se destinará a contener la rotulación urbana correspondiente, mientras la otra irá dotada de textos y gráficos publicitarios.

5.

4. Rotulador urbano mural con iluminación, según las reivindicaciones 1 a 3, que se caracteriza por el hecho de que en el interior del recinto determinado entre las dos placas montadas en la armadura y soportados por una montura idónea quedan contenidos elementos luminosos adecuados.

10.

5. Rotulador urbano mural con iluminación.

La presente memoria consta de cinco hojas foliadas, escritas a máquina por una sola cara.

15.

Barcelona, a 24 de mayo de 1958.

ENCLAVAMIENTOS Y SEÑALES, S.A.

p.a.

[Handwritten signature]

