

71277



MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a un Modelo de Utilidad, que se solicita por veinte años, para todo el Territorio Nacional y sus Colonias, a favor de D. Rafael Garcia Nicolau, residente en Madrid, Avda. de Mediterraneo núm 2, de nacionalidad española por:

UNA SILLA PERFECCIONADA

El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, una silla perfeccionada de acuerdo con la descripción detallada que de la misma se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

Para mejor comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva una hoja de planos en la que a título de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

En la citada hoja de dibujos, se aprecian las siguientes referencias:

FIGURA PRIMERA.— En la misma tenemos:

1.— Asiento y respaldo propiamente dichos que a la vez actúan de reposabrazos, y que está constituido por una armadura o canastilla metálica enrejillada, de forma sensiblemente semioval, con sus bordes correspondientes previstos en sentido envolvente.



Las dimensiones serán las más convenientes en cada caso.

-15-

Esta canasta será revestida con una colchoneta adecuada de goma espuma que esencialmente adoptará la misma forma.

Asimismo podrá presentarse la plancha de goma espuma, tapizada en forma apropiada.

-20-

2.- Corresponde a la armadura metálica constitutiva de los puntos de apoyo.

Según se aprecia en esta vista, los citados puntos de apoyo, están constituidos por un varillaje rígido metálico conveniente, cuya zona de sustentación es ta determinada por dos zonas plegadas angularmente, de longitud variable y que están en contacto directo con el pavimento.

-25-

Esta disposición de puntos de apoyo continuos, permite su perfecta estabilización en terrenos desiguales o movedizos, tal como arena de playas, jardines etc.

-30-

Los puntos de apoyo, ascienden respectivamente por ambos laterales en ángulo adecuado elevándose hasta la parte media lateral de la canasta, donde son fijados apropiadamente.

Unas varillas transversales, determinan el aumento del coeficiente de resistencia en las zonas sometidas a tensión, evitandó la deformación del mueble.

Con esta disposición de armadura inferior, se crea un centro de gravedad apropiado a su misión funcional.

-35-

FIGURA SEGUNDA..- Representa está silla apreciada frontalmente.

Por haber quedado anteriormente citadas sus características no se considera precisa su repetición.

Las ventajas de estas sillas, són entre otras, las siguientes:

-40-

Comodas, practicas, seguras, resistentes y de grán duración ademas de su línea moderna y elegante.

Descrito suficientemente el objeto que constituye el presente registro de Modelo de Utilidad, se hace constar expresamente que cualquier modificación que se introduzca se considerará incluida dentro de esta protección en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.



NOTA.

Por último, se declaran de novedad y utilidad, las siguientes:

REIVINDICACIONES

1ª.- Una silla perfeccionada, caracterizada esencialmente por comprender conjunto de asiento, respaldo y reposabrazos, constituidos en un solo conjunto estructural, estando formado el armazón básico de este elemento, por una canasta metálica enrejillada adecuadamente, y que esencialmente adopta forma semioval, con sus bordes superiores establecidos periféricamente en sentido envolvente, comportando una colchoneta de goma-espuma o material similar que adopta la misma forma que la base de contención y posteriormente se recubre la citada colchoneta con una cobertura a base de un tapizado.

2ª.- Una silla perfeccionada, según la anterior reivindicación, caracterizada por comprender una armadura metálica inferior, constitutiva de los puntos de apoyo y que está determinada por varillaje metálico rígido de resistencia adecuada, cuyas zonas de sustentación son longitudinales y situadas horizontalmente con respecto al pavimento, elevándose en curvas de doble enlace, formando los laterales estructurales, que ascienden hasta la cesta y se fijan convenientemente en sus costados, comportando elementos transversales de refuerzo, estableciéndose un centro de gravedad apropiado a su misión funcional.

3ª.- UNA SILLA PERFECCIONADA.

Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de esta memoria, se reivindica en su nota y se representa a título de ejemplo en la adjunta hoja de planos.

Esta memoria consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras.

Madrid 29 ENE 1939

El Agente.

Domingo Díaz Vega
P.P.