



74444

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

para "UNA LLAVE FIJA", a favor de Doña MARTA SCHMIDT DE PABLO  
domiciliada en BARCELONA, calle del Taquígrafo Garriga, 176.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

5. El presente modelo de utilidad se refiere a una llave fija para tuercas, que presenta la ventaja de ofrecer con un mínimo de espesor de pared, correspondiendo a un mínimo de peso en relación a su tamaño, una gran solidez y resistencia, muy superiores a las que presentan las llaves fijas de tipo similar que existen en el mercado.

A dicho efecto las partes correspondientes a las bocas de la llave presentan una zona de refuerzo, así como los bordes del mango.

10. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña



7444418J

a la presente memoria una lámina de dibujos, en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo :

5. La figura 1, muestra una llave fija del indicado tipo, vista en planta,  
la figura 2, una sección transversal por A - A de una de sus bocas,  
la figura 3, una sección transversal B-B del mango.
10. Consiste en una pieza de forma adecuada y pared 1 muy delgada, que en la parte correspondiente a las bocas de la llave, presenta una zona de refuerzo 2, de mayor grosor que el resto, distribuída en partes iguales por ambos lados de la pieza.
15. El mango de la llave presenta asimismo un refuerzo constituido por un reborde periférico 3, de un grosor idéntico al de las bocas 4, 5, sin contar su zona reforzada.  
El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, fabricarse en cualquier tamaño y con el material más adecuado, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.
- 20.



18

9

N O T A

74444

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones :

5. 1. Una llave fija, caracteriza por consistir en una pieza de forma adecuada y mínimo espesor, que en la parte correspondiente a las bocas de la llave presenta una zona de refuerzo de mayor grosor que el resto, distribuída en partes iguales por ambos lados de la pieza, y en la que el mango de la llave va reforzado con un reborde periférico de un grosor idéntico al de las bocas de la misma sin contar su zona de refuerzo.

10.

2. Una llave fija.

15.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 18 JUN. 1959

MARTA SCHMIDT DE PABLO

p. a.

JAMME BERN NIGALLES

P. P.

S/.ag.

