

79266

3 MAR 1960 79266



1960

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años por

"PERFIL DE MARCO DE CARPINTERIA PARA LA CONSTRUCCION PERFECCIONADO", a favor de la razon social ESTEBAN Y BARTOLOME, Industrias de la Madera, S.A. , domiciliada en Madrid, calle particular entre los números 169 y 171 de la calle de Embajadores.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Hemos de señalar la gran prosperidad y progreso lo-

grados por el ramo de la construcción en los últimos años,

siendo hasta tal punto ciertos que incluso el propio Esta-

do se ha interesado por ellos , facilitando al efecto cré-

5.- ditos y otro beneficios para su mayor auge. Con dicho motivo

y como causa principal se ha obtenido el efecto del perfec-

cionamiento técnico en el gran número de industrias acceso-

rias, o a mejor decir anexas de ella , y es precisamente el

objeto del modelo de utilidad que nos ocupa uno de tales

10.- perfeccionamientos técnicos en los perfiles de marcos para

el acoplamiento de puertas , ventanas y utilizables del mis-

mo modo para armarios empotrados.

Estos cercos o marcos tienen la gran ventaja de unir-

5 MAR 1960



1960

15.-

se y ocoplarse perfectamente a la estructura de un tabique formado a base de resillas o ladrillos , sin que sea posible su separación o agrietamiento , ya que dich. tabique va recogido en una concavidad prevista a tal efecto , y estando dotado al propio tiempo de ptro entrante o concavidad para ajustar y retener perfectamente un tapajuntas en cuña.

20.-

Despues del antecedente preeliminar pasaremos a describir el objeto del modelo de utilidad que nos ocupa, haciendo constar se trata de un ejemplo y por ello una de las varias realizaciones a que en la práctica puede llegarse con la aplicación de sus esencialidades , y ello con la ayuda de

25.-

la lámina de dibujos adjunta.

30.-

La figura 1 , representa una perspectiva del cerco o marco de puerta o para armarios empotrados , convenientemente adaptado a la estructura de un tabique , con su tapajuntas convenientemente separado y seccionado, el cual está constituido por dos jambas 1, una a cada lado, unidas en inglete al correspondiente dintel, y cubierta la unión entre el tabique y el marco por el tapajuntas 2, convenientemente empotrado en la concavidad que el cerco tiene prevista al efecto.

35.-

En la figura 2 , se representa una sección por la línea A-B, del perfil del cerco o marco, en la que 1, es la sección del marco y 2 la del tapajuntas que entre a presión sobre el mismo. Como observamos el cerco es totalmente liso y rectangular en sus partes externas, pero en su

40.-

parte superior que hace contacto con el tabique a que ha de ir aplicado y dejando un pequeño espacio o reborde a ambos lados , dispone de una concavidad en forma de canal o a mejor decir en disposición de trapecio con su base menor hacia abajo; seguidamente y a continuación aparece

45.-

otra concavidad pero en éste caso totalmente rectangular





1960

24. "PERFIL DE MARCO DE CARPINTERIA PARA LA CONSTRUCCION PERFECCIONADO"

79266

80.- Todo tal y conforme queda descrito, representado y reivindicado.

83.- Esta memoria consta de cuatro hojas mecanografias y foliadas por una sola de sus caras , conteniendo un total de ochenta y tres lineas.

MADRID A 3 DE MARZO DE 1960.  
P.A.  
MANUEL DE ARPE.

