



82201

Memoria Descriptiva

para

un Modelo de Utilidad por veinte años,

a favor de

Loewe, S.A. Fábrica de Artículos de Piel,

-sociedad española-

residente en

Madrid -

Batalla del Salado, 25,

por:

-Llavero para el alojamiento de llaves planas
especialmente para llaves de automóvil.-

Prioridad/ Sol.pte. Suiza No. 58.583 del día 8 Junio 1960.



82201

Como es sabido, el automovilista en general no lleva las llaves del automovil en el haz de llaves usual que sirve para la recepci3n de las llaves de la vivienda, etc., sino que las guarda ordinariamente en un bolsillo del pantal3n, de la chaqueta o del chaleco. Esto tiene como consecuencia el que tenga que buscarlas en el uso frecuentemente en uno u otro bolsillo, lo que hace perder tiempo.

El objeto del presente modelo de utilidad es el de dar soluci3n a este inconveniente. El mismo se refiere a un llavero para el alojamiento de llaves planas, especialmente de llaves de autom3vil, caracteriz3ndose el mismo por que entre dos partes de enmarcamientos unidas entre s3, dispuestas a distancia, muestra un 3rgano de enfilamiento susceptible de soltarse para llaves planas.

En el dibujo adjunto est3n representadas dos formas de ejecuci3n del objeto del modelo de utilidad, mostrando:

La figura 1^a una vista lateral del llavero seg3n el primer ejemplo de ejecuci3n,

la figura 2^a una vista dorsal del mismo, en que est3 representada una llave plana oscilada hacia fuera, alojada en el llavero,

la figura 3^a una vista lateral,

la figura 4^a un detalle a mayor escala en secci3n,



8.201

La figura 5ª una vista anterior del llave -
ro según el segundo ejemplo de ejecución, y

la figura 6ª una vista dorsal del anterior.

El llavero según el ejemplo de ejecución de
5 las figuras 1 á 4 posée un marco formado de ambas partes de
montura 1 y 3, correspondientes en su contorno aproximadamen-
te a la forma del contorno de las llaves planas que deban
colocarse dentro, unidas en el extremo estrechado por el dis-
tanciador 2. El distanciador 2 posée, como puede verse en la
10 figura 1, en un extremo un saliente 2' dirigido hacia el in-
terior, que sirve de tope para la llave plana 3 inserta. En
su extremo alejado del distanciador 2 se ha pasado a través
de la parte 1 de enmarcamiento el manguito 4 provisto de ros-
ca interior, cuya cabeza plana 5 en forma de disco circular
15 está hundida en una depresión ajustada, prevista en la cara
externa de la parte 1 de enmarcamiento. El extremo del man-
guito 4 alejado de la cabeza plana 5 se aplica a la cara in-
terna prevista de una cavidad 6 de la parte 3 de enmarcamien-
to. Para la unión de la parte 3 de enmarcamiento con la parte
20 1 de enmarcamiento sirve el tornillo 7, que, como puede verse
en la figura 4, está enroscado en el manguito 4.

El manguito 4 sirve de soporte para las lla-
ves planas 3, que están dispuestas de modo móvil giratorio
sobre el manguito 4. 8 designa a un muelle helicoidal cóni-
co, cuyo extremo estrechado se aplica a la pared interna pro-
25 vista de la cavidad 6 de la parte 3 de enmarcamiento, mien -



82701

5

7

10

15

20

25

tras que su otro extremo actúa sobre el asidero de la llave plana S vecina, para evitar una oscilación indeseada hacia fuera de las llaves planas enfiladas sobre el manguito 4, con 9 -figura 1- está designada una cavidad prevista sobre la parte 1 de enmarcamiento, que hace posible un agarre cómodo de las llaves planas insertas. La parte 1 de enmarcamiento está provista en un extremo de un órgano de suspensión -clip- 10, que permite colgar el llavero descrito en un bolsillo de chaqueta o chaleco.

El llavero descrito tiene la ventaja de que es de forma manejable, sobresale o abulta poco, puede llevarse cómodamente y porque las llaves planas alojadas en el mismo siempre están listas para cogerlas.

El llavero según el ejemplo de ejecución de acuerdo con las figuras 5 y 6, en el que para mayor sencillez las partes coincidentes fueron señaladas con los signos de referencia correspondientes a los del ejemplo de ejecución primeramente descrito, se diferencia de éste solamente porque sobre el manguito 4, además de las llaves planas S, está dispuesto el carril 11 perfilado, constituido como monedero. El carril perfilado 11 está rebordeado hacia dentro en sus dos cantos longitudinales, de modo que las monedas encuentran una guía de autoretenención entre las partes rebordeadas. El monedero 11 sirve preferentemente para el alojamiento de aquellas monedas que el automovilista necesita para los contadores de aparcamiento, etc.



-6-

82201

5
El llavero según el ejemplo de ejecución
últimamente descrito permite al portador, además de las ventaj
as ya descritas, todavía el alojamiento de monedas menores,
como las que se necesitan frecuentemente, por ejemplo, para
la utilización de contadores de aparcamiento, automátas, etc.

10
El llavero según los ejemplos de ejecución
descritos se fabrica adecuadamente de material artificial ter-
moplástico. Pudiendo proveerse las partes de emarcamiento
del llavero descrito de inscripciones de propaganda, el lla-
vero resulta también excelente como artículo de reclamo.



82201

N O T A

Este registro consta de las siguientes reivindicaciones;

5 1ª.- Llavero para el alojamiento de llaves planas, especialmente para llaves de automóvil, caracterizado porque el mismo muestra, entre dos partes de enmarcamiento dispuestas distanciadas entre sí, un órgano de enfilamiento separable para llaves planas.

10 2ª.- Llavero según la reivindicación 1, caracterizado porque sus partes laterales en su contorno corresponden aproximadamente a la forma periférica de las llaves planas que deban alojarse y por una parte están unidas entre sí por una pieza distanciadora.

15 3ª.- Llavero según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque la pieza de unión para ambas partes de enmarcamiento muestra un tope dirigido hacia dentro.

20 4ª.- Llavero según las reivindicaciones 1 y 3, caracterizado porque el órgano de enfilamiento se compone de un manguito provisto de rosca interior, que por un extremo muestra una cabeza plana y por el otro extremo sirve para el alojamiento de un tornillo de seguro.

25 5ª.- Llavero según las reivindicaciones 1 y 4, caracterizado porque las llaves planas se sujetan en su posición de ajuste interior bajo la influencia de un muelle de presión.



82201

5

6^a.- Llaverero según las reivindicaciones 1 - 5, caracterizado porque el mismo está provisto de un órgano de suspensión.

7^a.- Llaverero según las reivindicaciones 1 - 6, caracterizado porque el mismo está provisto de un monedero.

10

8^a.- Llaverero según las reivindicaciones 1 - 7, caracterizado porque el monedero está compuesto de un carril perfilado, en el que están dispuestas monedas con auto-retención de modo corredizo.

9^a.- Llaverero según las reivindicaciones 1 - 8, caracterizado porque sus partes de enmarcamiento están provistas de inscripciones de propaganda.

15

10^a.- Llaverero para el alojamiento de llaves planas especialmente para llaves de automóvil.

Según se describe y reivindica en esta memoria descriptiva.

Se detalla e ilustra con los planes que a la misma se acompañan.

20

Y cuya memoria descriptiva consta de 7 hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, 19 JUL. 1900
[Signature]