



84147

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de Don Gregorio BUSOM AGUILA, de nacionalidad española, residente en San Justo Desvern (Barcelona), Carretera Real, 26, por "NUEVO ASADOR".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un nuevo asador, sólido, sencillo y de manipulación cómoda, el cual se caracteriza por estar dotado de un doble fondo, constituido por una cámara estanca, por medio de la cual proporciona a los alimentos una cocción homogénea y suave, indispensable para múltiples platos, por lo que su empleo resulta sumamente práctico.

El indicado asador consiste esencialmente en un juego de dos receptáculos, de igual contorno y de fondos planos y relativamente poco profundos, los cuales, super-



84147

- puestas en posición normal, quedan solidarizados periféricamente, en forma apropiada, coincidiendo el contorno del fondo del superior con el de la embocadura del inferior, determinando entre ambos fondos una cámara estanca. Uno de los receptáculos, con preferencia el inferior, está provisto del correspondiente asidero.
- 5.

- Para la mejor comprensión de cuanto se indica en la presente memoria descriptiva se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización de un asador de características iguales a las del objeto de la invención.
- 10.

- En dicho dibujo la figura 1 muestra una vista en alzado lateral, estando separados los dos receptáculos que forman el asador; la figura 2 una vista análoga a la de la figura 1, una vez solidarizados ambos receptáculos; y la figura 3 una vista de la sección correspondiente a la línea III-III de la figura 2.
- 15.

- El aludido asador está constituido por un receptáculo, de fondo -1- plano y pared -2- en plano inclinado, el cual lleva solidarizado en el borde de su embocadura, por medios idóneos, como por ejemplo soldadura, la periferia del fondo -3-, asimismo plano, de otro receptáculo, cuya pared -4- es normal al citado fondo. Ambos receptáculos determinan entre sus respectivos fondos -1- y -3- y la pared lateral -2-, del primero, un espacio o cámara estanca -5-. El receptáculo de fondo -1-, inferior, está dotado de dos asas -6-, diametralmente opuestas, por las que se manipula cómo-
- 20.
- 25.



84147

damente el asador.

5. Como se deduce de la descripción hecha y por la observación del dibujo, la característica esencial del asador objeto de la invención es la de disponer de un doble fondo, constituido por la cámara -5-, la cual es estanca y proporciona al asador el medio para conseguir una cocción suave y homogénea, requerida para la preparación de numerosos alimentos, a fin de que obtengan la preparación, presentación y gusto que mejor conviene a los mismos en razón de su naturaleza.

10. Se comprende que serán independientes del objeto de la invención los materiales empleados en el asador, así como la forma y dimensiones, tanto absolutas como relativas, del mismo y, en general, todo cuanto no afecte a su esencialidad.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

20. 1. Nuevo asador, que se caracteriza por estar constituido por dos receptáculos, de fondos planos y poco profundos, los cuales, superpuestos en posición normal, quedan solidarizados periféricamente, por el fondo del superior y embocadura del inferior, determinando entre ambos fondos y la pared lateral del infe-



84147.

rior un doble fondo formado una cámara estancia, y estando dotado el conjunto del correspondiente asidero.

2. Nuevo asador.

La presente memoria consta de cuatro hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, a 8 noviembre de 1960.

Gregorio BUSOM AGUILA

p.a.

