

86280



MEMORIA DESCRIPTIVA del Modelo de utilidad cuyo registro se solicita a favor de CEMENTOS NOROESTE, S. A., de Nacionalidad Española, domiciliada en Vigo, Gran Vía 6, por una TEJA DOBLE ROMANA CON DOBLE TRABAZON.

5- La teja objeto del presente modelo, que puede ser de hormigón o cerámica u otro material apropiado, se caracteriza porque su directriz es sensiblemente equivalente a la determinada por dos tejas romanas y, su generatriz es rectilínea; porque, en sus bordes longitudinales presenta unas aletas E) F), cuyas caras opuestas van dotadas de unas muescas o canalillos G) que tienen por finalidad permitir la perfecta trabazón, enlace o acoplamiento de unas tejas con otras y, su recíproco aseguramiento; y porque, en los bordes transversales va asimismo dotada de unas prominencias o resaltes H) que al servir de tope permite la adecuada fijación de la teja a su soporte.

10-

VENTAJAS O UTILIDAD.- Ofrece las siguientes:

15-

a) La de que por su tamaño permite suprimir gran número de soportes para la formación de un tejado, lo que implica una gran economía.

b) La de que en virtud de su perfecto acoplamiento o trabazón, ofrece gran resistencia al levantamiento por acción mecánica del viento.

20-

c) La de que en razón a los canalillos y resaltes de que van dotadas las aletas en las zonas de acoplamiento, se impide la entrada del agua de la lluvia al recinto cubierto.



NOTA REIVINDICATORIA

Los puntos, propios y nuevos, del presente Modelo de utilidad que se reivindican, son:

25- 1^a TEJA DOBLE ROMANA CON DOBLE TRABAZON que se caracteriza porque su directriz es sensiblemente equivalente a la determinada por dos tejas romanas y, por ir dotada en sus bordes longitudinales de unas aletas, las cuales, en caras opuestas, van provistas de unos canalillos o muescas que permiten el perfecto acoplamiento de unas tejas con otras para la formación del tejado.

30- 2^a TEJA DOBLE ROMANA CON DOBLE TRABAZON que se caracteriza además, porque en sus bordes transversales lleva unas prominencias o resaltes que sirven de tope para la fijación de la teja a sus soportes.

35- 3^a TEJA DOBLE ROMANA CON DOBLE TRABAZON que se caracteriza igualmente porque las generatrices de la cara superior son rectilíneas.

40- 4^a TEJA DOBLE ROMANA CON DOBLE TRABAZON
Todo cual queda descrito en la presente Memoria, que se compone de dos hojas mecanografiadas por una sola cara y figura en dibujos adjuntos.

Vigo para Madrid, trece de Marzo de mil novecientos sesenta y uno.

P. A.
Manuel Favero

Y 40's Section

86280

