



88070

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de GOYTA Y OLIVEROS, S. R. C., entidad española, domiciliada en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Riera del Cementerio, s/n., por "PLAQUETA PARA REVESTIMIENTOS DECORATIVOS".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a una plaqueta para revestimientos decorativos con cuyo empleo se obtienen efectos nuevos, no alcanzados hasta la fecha por medios conocidos.

- 5. La plaqueta indicada está constituida esencialmente por una pieza de material apto, como por ejemplo los cerámicos empleados en la fabricación de piezas para construcción, de forma sensiblemente rectangular estando dotada por su parte posterior de una pluralidad de ranuras o vaciados para facilitar su unión al
- 10.

21 JUN



88070

- paramento que se revista. Uno de los lados mayores de la loseta que se describe se halla cortado a escuadra, mientras que los restantes presentan escalones en sus bordes de paramento de manera que queden determinadas aletas periféricas, adyacentes a la cara de aplicación, pero con la particularidad de que la formada en el lado mayor de la loseta presente una anchura doble en relación con las formadas en los lados menores.
- 5.
10. Los dibujos adjuntos muestran a título de ejemplo no limitativo del alcance de la invención, en caso práctico de realización de la loseta que se describe,
15. En dichos dibujos, la figura 1 muestra una vista en planta superior de una plaqueta según las características anteriormente descritas, la figura 2 una sección transversal por la línea II-II de la figura 4; la figura 3 una sección por la línea III-III de la misma figura; la figura 4 una vista en alzado frontal de la plaqueta una vez colocadas al paramento, y la
20. figura 5 una sección similar a la de la figura 2, con las plaquetas montadas como en la figura 4.
25. La aludida plaqueta, está constituida esencialmente por una pieza -1- de forma sensiblemente rectangular, que presenta su lado mayor -2- cortado a escuadra, mientras que los otros lados -3-, -4- y -5- presentan el regate -6- que determinan la aleta periférica -7- cuya utilidad será explicada más adelante.

21 JUN 1951



88070

5. La aleta periférica -7- presenta la particularidad de que en el lado mayor -4- presenta una doble anchura en relación con los otros dos lados menores -3- y -5- quedando ésta regulada con la unión de otras plaquetas lateralmente contiguas (véase figura 4).

10. Para proceder al revestimiento de un paramento con las plaquetas de las características descritas anteriormente, basta colocar a éstas de manera que el lado mayor -2- cortado a escuadra quede apoyada sobre la aleta formada en el otro lado mayor -5- y así sucesivamente hasta que quede totalmente revestido el espacio deseado.

15. Con ello se consigue una evidente mejora sobre el empleo de las plaquetas empleadas hasta la fecha. En efecto, con su uso era necesaria la colaboración de cuñas que las sostenían hasta que el material adhesivo estaba totalmente seco, adoleciendo además este sistema del defecto de que al retirar las citadas cuñas éstas dejaban su marca señalada entre los intersticios de las losetas y que era necesario repasar posteriormente.

20. La mejora apuntada anteriormente, radica en el hecho de que con el empleo de la plaqueta objeto de la presente invención, las cuñas quedan sustituidas por la aleta -7- formada en el lado mayor -4- quedando de esa manera totalmente eliminada la posibilidad de que queden formadas las marcas anteriormente aludidas, y



- 4 -

21
88070

acelerando considerablemente su colocación.

- Al propio tiempo, la plaqueta que se describe está dotada por su parte posterior de las regatas -8- en cuyo interior queda alojada una masa determinada de material adhesivo -9- quedando extraordinariamente facilitada su unión al paramento -10-, tal y como puede observarse en la figura 5 de los dibujos. Aparte de ello las superficies de los escalones que simulan las juntas entre las plaquetas, son susceptibles de ser coloreadas adecuadamente para adaptarse a las diversas necesidades estéticas.
- 5.
- 10.

- Se comprende que serán independientes del objeto de la presente invención los materiales empleados en los diferentes elementos constitutivos del mismo, así como las formas y dimensiones, tanto absolutas como relativas de los mismos y, en consecuencia, todo cuanto no afecte a su esencialidad.
- 15.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

- 20.
1. Plaqueta para revestimientos decorativos, que se caracteriza por el hecho de estar formada por una pieza sensiblemente rectangular dotada de un lado mayor cortado a escuadra, mientras que los restantes



21 JUN

- 5 -

88070

presentan escalones en sus bordes de paramento de manera que quede determinada una aleta periférica adyacente a la cara de aplicación pero con la particularidad de que en el lado mayor contrario presente una anchura doble que en los lados menores, de modo que la yuxtaposición de varias plaquetas por sus bordes determina juntas simuladas entre ellas, de igual anchura

2. Plaqueta para revestimientos decorativos.

La presente memoria consta de cinco hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, a 21 junio de 1961.

GOYTA Y OLIVEROS, S. R. C.

p.a.

