


88176

88176



MEMORIA DESCRIPTIVA

para un Modelo de Utilidad, por veinte años, por: "NUEVO DISPOSITIVO PULSADOR-INTERRUPTOR", a favor de Don Alfonso Cobo Gómez, de nacionalidad española, residente en Madrid, Ibiza nº 48.-

---

Consiste este Modelo de Utilidad en un nuevo dispositivo pulsador-interruptor, especialmente ideado para timbres de puertas, con el cual se mejora notablemente no solo la presentación de estos dispositivos, que normalmente resultan antiestéticos, sino que además permite su utilización como indicador visual y como referencia de situación.

Está esencialmente constituido por una caja rectangular, de conveniente altura, hecha de cualquier ma-

88176



- 10.- material que resulte adecuado y preferentemente en plástico, la cual puede considerarse dividida en tres partes: una superior empavonada interior para hacerla opaca y hueca para alojar una diminuta lámpara de gas; otra central de menor tamaño que queda completamente transparente, y una inferior, también empavonada interiormente la cual lleva el vaciado circular y el soporte para disposición del boton pulsador.
- 15.-

La pequeña lamparita superior alumbra convenientemente la zona central y con menor intensidad, pero suficiente para que pueda apreciarse, al boton pulsador. En dicha parte central puede disponerse una pequeña tarjeta con nombre, número u otra referencia sobre el local a que corresponda el pulsador, la cual está así iluminada.

20.-

El consumo de la lámpara de gas es practicamente insignificante, por cuyo motivo no puede considerarse como un gasto ya que puede calcularse en unos 10 a 15 céntimos mensuales.

25.-

Si el dispositivo se utiliza sin el indicador informativo que constituye la tarjeta, como por ejemplo en luces intermitentes para escalera, la parte central quedará totalmente iluminada como referencia de posición.

30.-

Para mejor comprensión del objeto de este modelo, se acompaña una hoja de dibujos en los cuales se ha representado.

35.-

La figura 1ª una vista por la cara anterior del nuevo dispositivo.

La figura 2ª un corte central vertical y

La figura 3ª una vista por la cara posterior.

88176



40.- En dichas figuras se aprecian las siguientes referencias numéricas.

-1- la parte superior que está empavonada o con baño interior adecuado para hacerla opaca.

45.- -2- lámpara de gas alojada en el hueco interno de la parte superior.

-3- parte central completamente transparente.

-4- tarjeta o indicador informativo dispuesto interiormente en la parte central.

50.- -5- alojamiento para el boton pulsador del interruptor.

-6- orificios para los tornillos de fijación del dispositivo.

55.- Como puede apreciarse, una vez fijado el dispositivo y hecha la correspondiente conexión, quedará iluminada la parte central -3- por medio de la lámpara -2-, de una manera permanente, siendo una inmejorable referencia sobre la situación del dispositivo, ya que en el ejemplo antes mencionado, del alumbrado nocturno de las escaleras, constituye un verdadero problema localizar la situación de los interruptores de cada piso o del portal.

60.- Si se utiliza con la indicación informativa de nombre o de número, debido a la disposición de la tarjeta -4-, quedará ésta al propio tiempo iluminada permitiendo la comprobación.

65.- El dispositivo en cuestión podrá construirse en cualquier material que se considere adecuado y preferentemente en materia plástica de suficiente resistencia, siendo también variable sus dimensiones y pro-

