

91842

MEMORIA

Baldosas, baldosines y similares.

OBJETO.

Construcción de pisos incombustibles e impermeables con baldosas, baldosines y similares mas ligeros que los actualmente en uso. Pueden tambien usarse en el recubrimiento de paredes o tabiques.

DESCRIPCION DEL METODO PARA FABRICAR

Sobre una base de hormigon, madera o materia cerámica, o sin base, de dimensiones y gruesos indistintos, se extiende una capa de pasta formada por aserrin, polvo, harina y demas desperdicios de madera o de corcho, adheridos y coloreados con substancias minerales y productos quimicos. Pueden fabricarse a mano y por medio de máquinas prensadoras o moldeadoras.

Las baldosas, baldosines y similares así contruidos, pueden adoptar cualquiera forma o tamaño, susceptibles de tener un solo color o varios así como cualquier adorno o dibujo.

La colocacion de estos materiales se hace por los métodos usuales en la baldosa de cemento o de arena y cemento y en la de ceramica.

Constituyen una ventaja apreciable sobre las baldosas, baldosines y similares conocidos porque además de tener iguales sus características de vista, son más fuertes, mas economicas y por su inconductibilidad, resultan templados en invierno y frescos en verano.

NOTA

Solicito la concesion de la patente para la construcción de las baldosas, baldosines y similares arriba descritos, por sistema enunciado en la descripción, a mi nombre Josefa Inciarte de Csaky.

NOTA REVINDICATORIA : El objeto sobre que debe recaer esta patente es la fabricación de cualquier tamaño, forma y color de baldosas, baldosines y similares de serrin, polvo, harina y desperdicios procedentes de madera y de corcho, combinados con minerales o productos quimicos, con o sin utilizar en la cara interna o posterior, placas del mismo material, de hormigon, de madera y de procedencia cerámica, o por sus asos = *parte a fin de note*
Madrid, marzo 3 de 1925

Josefa Inciarte de Csaky

