

28



94872

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "UN ESPARCIDOR DE COLORANTES", a favor de DON JUAN MESAÑUER
MARCÓ, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona,
Calle de Provenza, nº 70 5º 1ª.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un es-
parcador de colorante.

- Mas concretamente se ha previsto en el modelo un
dispositivo esparcador que comprende dos cuerpos esenciales
vinculados entre sí por medio de rosca; uno de los cuales
5. es un depósito para el colorante y que a su vez constituye
un mango de asido, mientras que el otro es la boquilla
esparcidora propiamente dicha, dotada en uno de sus extre-
mos de una embocadura roscada para recibir al depósito
10. citado, y en el otro extremo de una serie de pasos longi-



94879

tudinales, regulados por válvula adecuada, que permite el paso del colorante hacia unos pinceles exteriores esparcidos del mismo.

5. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos, en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo en la descripción.

En los dibujos:

10. La figura 1, representa una sección longitudinal en esquema de la boquilla del aparato, según el modelo.

La figura 2, muestra en vista perspectiva el aparato, con sus dos piezas constitutivas acopladas entre sí.

15. Con referencia a los dibujos, se aprecia en su realización una carcasa 1, dotada de orificio 2, para paso de un pulsador 3, que actúa sobre la pieza tubular elástica 4, en cuya zona de estrechamiento 5, se aloja la válvula 6, que al abrirse deja pasar el líquido contenido en el depósito 7, y que previamente ha llenado la 20. cavidad 8, de la boquilla, el cual penetra a través de los pasos longitudinales 9 del dado 10, portador de los pinceles 11.

3a funcionamiento es como sigue:

25. Al presionar sobre el pulsador 3, el cual presenta una amplia superficie de apoyo 12, presiona y obliga a descender el lateral elástico del conducto 4, abriéndose la válvula 5 y saliendo al exterior, mientras dure la presión del pulsador, la porción de colorante contenida en la cavidad 8, Al soltar el pulsador 3, este 30. recupera su posición inicial por elasticidad de la pieza 4, realizándose entonces una aspiración que llenará

94872

8 AGO



de nuevo la cavidad 8, con líquido procedente del depósito 7, volviéndose a realizar el ciclo anterior, al apretar el pulsador.

- El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser
5. llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales mas adecuados,
 10. por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =



94872

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones.

5. 1. Un esparcidor de colorante, caracterizado esencialmente por el hecho de comprender dos cuerpos esenciales vinculados entre sí, uno de los cuales es un depósito tubular alargado y que al propio tiempo constituye un mango de asido, mientras que el otro cuerpo es la boquilla esparcidora propiamente dicha, dotada en uno de sus extremos de una embocadura roscada para recibir al depósito citado, y en el otro extremo de una serie de pasos longitudinales, regulados por válvula adecuada, que mediante presión exterior permite el paso del colorante, expulsador por un conducto elástico interno de la boquilla a través de los citados pasos, empapando a unos pinceles exteriores esparcidores del mismo.
10. 15.

2. Un esparcidor de colorante.

20. Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de cuatro páginas foliada y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 28 AGO. 1962

p. a.

J. NINE ISEEN MIRALLER

