

1 0 0 2 2 7



1963

1 0 0 2 2 7

NÚM. \_\_\_\_\_

MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

M O D E L O

D E

U T I L I D A D

POR VEINTE AÑOS, EN ESPAÑA, A NOMBRE DE DON SILVIO  
MELEIRO PARRA, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, CON DOMICI  
LIO EN MADRID, Capitán Blanco Argibay, nº 18,

p o r :

"Una mesa-maleta con asientos incorporados."

-----: : oOo : :-----



1963

100227

La invención está relacionada con mesas plegables, y, en particular, tiene por objeto una mesa provista de asiento laterales y que aporta a su función la ventaja de tres posiciones: a) de mesa normal con los asientos desple-  
5 gados; b) como mesa de centro con los asientos laterales plegados debajo del tablero; y c) de maleta con los asientos desprovistos de las patas, así como encajados con las mismas en los respectivos huecos del reverso del tablero, y el propio tablero abatido sobre bisagras axiles y con los bordes  
10 libres yuxtapuestos y abrochados entre sí.

Para la mejor inteligencia de la invención, se describe seguidamente con respecto a un ejemplo de ejecución, ilustrándose el mismo con los dibujos anexos, en los cuales:

La Fig. 1a, muestra la nueva mesa desplegada en la  
15 posición de uso pleno.

La Fig. 2a, muestra la vista interna de la mesa con los asientos laterales plegados y alojados con las patas en los respectivos huecos del reverso.

La Fig. 3a, es la vista de costado de la mesa plega-  
20 da y cerrada en forma de maleta.

De acuerdo con los dibujos reseñados, la mesa de la invención comprende un tablero compuesto de semi-tableros (1-2) montados sobre sendos bastidores periféricos (3-4) y unidos entre sí a haces por uno de sus lados mayores, así  
25 como mediante bisagras axiles (5), de modo que pueden ser

- 3 - 100227



abatidos uno junto al otro con cierre asegurado por medio de broches (6), estando provistos además, tanto los semi-tableros en su superficie, como los bastidores en sus cantos vistos, de un forro laminar incombustible e impermeable y que no se raya, tal como la formica.

Comprende también la nueva mesa bancos laterales (7-8) consistentes asimismo en tableros rectangulares montados sobre bastidores, así como ferrados unos y otros con láminas incumbustibles, impermeables e irrayables, amén de llevar cada uno de los bastidores incrustados por debajo en sus dos extremidades tubos (9) con espárragos macho para el atornillado de los correspondientes pares (10-11-12-13) de patas de tubo hueco con roscado hembra en el extremo de ajuste y taco elástico de asiento en el opuesto. Dichos bancos laterales (7-8) van articulados con el tablero o mesa propiamente dicha por medio de puntos extremos de giro (14) de tirantes (15), de modo que en la posición de uso pleno los referidos tirantes constituyen los pies de sustentación de la mesa juntamente con las patas de los propios bancos, y en la posición contraria se pliegan sobre los puntos de giro (14) de la articulación, para ser encajados, respectivamente, en los huecos formados en el reverso por los bastidores (3-4) de los semi-tableros (1-2), previo desarme de las patas, las cuales yacen a su vez en un margen longitudinal de los huecos de alojamiento de los bancos con los extremos alternados y enganchados por sus roscados hembra en salientes "ad hoc" de los susodichos bastidores.

Finalmente, la mesa del invento se complementa con un asa (16) que lleva en uno de los cantos del cierre al objeto de que se pueda portar a modo de una maleta.



1963

- 4 -

100227

Para el empleo de la nueva mesa a partir de la posición pasiva, es decir, de la posición en que se encuentra plegada en forma de maleta, se desabrochan los cierres (6), se abren los semi-tableros (1-2) sobre una superficie, por ejemplo, el suelo, las patas se extraen de sus alojamientos y se atornillan en los espárragos macho (9) de los bastidores de los bancos, volviéndose seguidamente la mesa de modo que las patas apoyen en el suelo. Una vez en esta posición, la mesa está ya adaptada para emplear como mesa de centro, mas, si se desea utilizar plenamente, como será por lo general en el caso de encontrarse los usuarios en terrazas, campings, etc., se despliegan los bancos laterales (7-8), sencillamente haciendo tracción de los mismos hacia el exterior. Luego, cuando se desée llevar la mesa a la posición de partida, bastará proceder inversamente.

## N O T A

= = = = =

En resumen; la patente de MODELO DE UTILIDAD recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

1. Una mesa-maleta con asientos incorporados, caracterizada por incorporar un tablero compuesto de semi-tableros montados sobre sendos bastidores periféricos y unidos entre sí dichos semi-tableros a haces por uno de sus lados mayores, así como mediante bisagras axiales, de modo que pueden ser abatidos uno junto al otro con cierre asegurado por medio de broches, es tando provistos además, tanto los semi-



100227

1  
85  
90  
95  
tableros en su superficie como los bastidores en sus cantos vistos, de un ferro laminar incombustible e impermeable y que no se raya; bancos laterales provistos de patas desmontables y articulados con el tablero o mesa propiamente dicha por medio de los puntos extremos de giro de tirantes, de modo que, plegados y alojados en el reverso de dicho tablero, constituyen los pies de la mesa con las patas montadas, y, en la posición de uso pleno, son los referidos tirantes que constituyen los pies de sustentación de la mesa juntamente con las patas de los propios bancos, mientras que en la posición pasiva, los susodichos bancos laterales se pliegan sobre los puntos de giro de la articulación, para ser encajados, respectivamente, en los huecos del reverso de los semitableros, previo desarme de las patas, las cuales yacen a su vez en un margen longitudinal de los huecos de alojamiento de los bancos con los extremos alternados y enganchados por sus roscados hembra en salientes "ad hoc"; y un asa que lleva en uno de los cantos del cierre al objeto de que se pueda portar a modo de maleta.

100  
105  
2. Una mesa-maleta con asientos incorporados, según la reivindicación 1, en que los bancos laterales consisten en tableros rectangulares montados sobre bastidores, así como forrados unos y otros con láminas incombustibles, impermeables e inrayables, amén de llevar cada uno de los bastidores incrustados por debajo en sus dos extremidades tubos con espárragos macho para el atornillado de los correspondientes pares de patas de tubo hueco con roscado hembra en el extremo de ajuste y taco elástico de asiento en el opuesto.

110  
3. "UNA MESA-MALETA CON ASIENTOS INCORPORADOS", sustancialmente como queda descrito y representado en esta Memo

100227



ria, que consta de seis hojas mecanografiadas por una sola cara, y una lámina de planos.

Madrid, 20 de Junio de 1963

DON SILVIO MELERO PARRA

P. A.

REPUBLICA ESPAÑOLA  
M.P.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Melero Parra', is written over the typed name. The signature is stylized and cursive.

