



-2

111769

MODELO
DE
UTILIDAD

por "UN PARASOL PERFECCIONADO", a favor de DON JOAQUIN
MARTI PUNTAS, de nacionalidad española, residente en
BARCELONA, calle Calaf, n° 24, 3°.

= . / . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un
parasol perfeccionado.

Más concretamente, se ha previsto en la invención
un parasol de tipo plegable, integrado en esencia por un
armazón metálico que constituye el basamento de sustenta-
ción y el apoyo o soporte del parasol propiamente dicho.

El parasol propiamente dicho presenta una organiza-
ción especial, a base de cremalleras radiales, u otro
tipo de cierre similar, que en combinación con la forma
circular del parasol, proporcionan una concavidad de bol-

5.

10.



sa al conjunto, que sirve para transportar al armazón plegado, en colaboración con sendas asas diametralmente opuestas y situadas en el perímetro del parasol.

5. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

10. La figura 1, representa una vista lateral en alzado del armazón en posición de servicio.

La figura 2, manifiestan una vista en planta del parasol propiamente dicho.

15. Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización un parasol integrado por el armazón general de soporte, constituido por una placa 1 de sustentación del parasol circular -2-, a cuya placa 1 articulan merced bisagras 3, los tramos 4, de sección en U, que en sus extremos están ligados a su vez con los tramos 5, mediante abisagramiento similar 6.

20. Estos tramos 5 están relacionados a su vez con los tramos inferiores 7, mediante pasador transversal o remache 8, quedando dichos tramos 5 y 7 alineados formando las patas verticales, y mantenidos en posición merced al cerrojo o pestillo de bloqueo 9.

25. El plegado de estos tramos, se realiza según indican las flechas F y F', o sea, quedando incluido el tramo inferior 7 en el interior del 5, y este conjunto adosado en la cara exterior del tramo 4.

111769



5. El parasol propiamente dicho está constituido por la pieza circular 2, provista de asas 10, y cierres de cremallera similares 11, que marginan los lados de los sectores circulares 12, obteniéndose en su posición operativa de cierre una concavidad a manera de bolsa para ubicación del conjunto del armazón plegado.

10. El modelo dentro de su esencialidad puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.



N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Un parasol perfeccionado, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituido por una base rígida, en una de cuyas caras articula mediante bisagras una pluralidad de tramos metálicos de igual longitud y de sección en U, los cuales comportan en sus extremos libres similar abisagrame para respectivos tramos de igual sección y longitud, estando este segundo grupo de tramos relacionados con otros tramos inferiores mediante pasador transversal que constituye un eje de giro para el abatido de estos últimos tramos en el interior de los anteriores, manteniéndose los dos últimos grupos de tramos indicados, en alineación y perfecta verticalidad merced a un pasador de bloqueo, formando esta vertical un ángulo con relación a los tramos superiores citados en primer lugar, los cuales convergen hacia la base rígida superior.
10. 2. Un parasol, según la anterior reivindicación, en el que el parasol propiamente dicho está constituido por una pieza circular flexible, provista de asas diametralmente opuestas, y de cierres de cremallera o similares, radialmente dispuestos, los cuales marginan los lados de unos sectores circulares, de manera que en la posición operativa de cierre de dichas cremalleras,
15. 20.

- 5 111769



se obtenga una concavidad a manera de bolsa en la superficie del parasol, para ubicar al conjunto del armazón en su posición plegada.

3. Un parasol perfeccionado.

5. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cinco hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, 2 MAR 1965

p.a.

JAIME ISERN
p. p.
Jaime