

115091



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de INCISIÓN, S. A., entidad española, domiciliada en San Adrián de Besós (Barcelona), Calle Almirante Oquendo, 17, por "PARASALPICADURAS PARA GUARDABARROS DE AUTOMOVILES".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un parasalpicaduras para los guardabarros traseros de automóviles, mediante el cual se consigue evitar que las salpicaduras que se producen al pasar las ruedas por charcos o pisos mojados, manchen la carrocería.

5.

Esencialmente el parasalpicaduras consta de una pletina curvada siguiendo el contorno del canto posterior del guardabarros, que por su borde externo sobresale ligeramente de dicho canto, mientras que el interior está dotado de una pestaña doblada que cabalga sobre el

10.



115091

borde doblado del guardabarros y de una escotadura receptora de una pinza que aprieta el canto de dicha escotadura contra el citado borde.

5. La pletina presenta el borde externo sobresaliente ligeramente curvado hacia abajo, para actuar de vierteaguas.

10. Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

15. En dicho dibujo, la figura 1 es una vista en perspectiva del parasalpicaduras desmontado del guardabarros trasero de un automóvil; la figura 2 es una vista en planta superior y la figura 3 es una vista en alzado lateral.

20. El parasalpicaduras descrito consta en el aludido dibujo de una pletina -1- con un tramo curvado -2-, la cual sigue el contorno del canto posterior en proyección lateral del guardabarros -3-. La pletina -1- presenta en su extremo anterior y lado interno una pestaña -4- doblada lateralmente hacia fuera a modo de gancho, que cabalga sobre el reborde interior del guardabarros -3-, mientras que en una zona intermedia del mismo lado interno correspondiente a la iniciación del tramo curvado -2- presenta una escotadura -5- en cuyo canto se adapta una pinza -6- con tornillo -7- que presiona la pletina contra el reborde inferior trasero del guardabarros.

25.

El borde externo de la pletina -1- sobresale del



canto en proyección vertical del guardabarros -3- y forma una pestafía -8- curvada hacia abajo que constituye el vierteaguas.

5. La pletina descrita puede colocarse con suma facilidad y resulta prácticamente invisible, pese a lo cual evita que las salpicaduras que se producen al circular el vehículo en piso mojado, manchen la carrocería. La parte saliente al exterior, provista de un acabado brillante, constituye un motivo embellecedor de la carrocería.

10. Serán independientes del objeto de la invención, los materiales empleados en la construcción de los distintos elementos que la integran, formas y dimensiones de los mismos y cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre y cuando no afecten a su esencialidad.

- . -

N O T A

15. Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

20. 1. Parasalpicaduras para guardabarros de automóviles, que está constituido esencialmente por una lámina curvada que sigue el contorno en proyección lateral del canto posterior del guardabarros, mientras que su borde externo sobresale ligeramente en planta del mismo, estando dotado el extremo delantero del borde interno de la chapa una pestafía doblada a modo de gancho que cabalga sobre el

115091



reborde interno del guardabarros, y de una escotadura receptora de una pinza con medios de presión que abarca el canto de la escotadura y el propio reborde del guardabarros.

5.

2. Parasalpicaduras para guardabarros de automóviles, según la reivindicación 1, caracterizado esencialmente por el hecho de que el borde externo de la chapa está doblado hacia abajo, formando vierteaguas.

10.

3. Parasalpicaduras para guardabarros de automóviles.

La presente memoria consta de cuatro hojas foliadas, escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, 7 de julio de 1965

INCISION, S. A.

P.A.

