


119.430



MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

a favor de la entidad TALLERES OLMA S.C.I.

de nacionalidad española

domiciliada en ORATE (GUIPUZCOA), Barrio Goribar

por

»VALLAS PORTATILES»

CADUCADO



M e m o r i a d e s c r i p t i v a

El Modelo de Utilidad objeto de la presente memoria, se refiere como su título indica, a la disposición de los elementos conformadores de barreras móviles, acoplables entre sí que permiten formar cerramientos de cualquier forma.

- 5.- Cada elemento está constituido por un bastidor de forma preferentemente rectangular, de vértices redondeados y disponiéndose perpendicularmente a las horizontales, unos tubos transversales para dar rigidez al conjunto. Las patas se conforman asimismo de tubo y a distancia distinta de cada extremo con el fin de que no se interfieran cuando los elementos de valla se dispongan en ángulo cerrado, disponiendo de una gran estabilidad.

- 10.- Las piezas de enganche consisten en que las de uno de los extremos son anulares, hembras, presentándose la superior abierta por un lateral es decir con sección de gancho y la inferior cilíndrica sin abertura. Los del extremo opuesto consisten, el superior en una pieza en C cuyos extremos van soldados al bastidor y cerrada, la cual se introduce en la superior cilíndrica abierta. El enganche macho inferior es solamente una escuadra, análoga a la superior pero con el extremo inferior libre, disponiéndose en la pieza hembra correspondiente un tope que evita la salida espontánea una vez montado.

- 15.- Para la mejor comprensión del invento que se preconiza se acompaña una hoja de planos en la que en tres figuras se representa un ejemplo no limitativo de realización.



los materiales, forma, y dimensiones de las realizaciones
práctica del presente invento, y en general todo cuanto no
altere la esencialidad del invento.

5.- Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este
Modelo de Utilidad, se hace constar que las características
esenciales sobre las que ha de recaer la concesión del mismo
se hallan comprendidas en las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S

10.- 1ª.- Vallas portátiles, caracterizadas por comprender
cada elemento una forma rectangular, de vértices redondeados y
elementos transversales y verticales de refuerzo con patas
transversales situadas a distinta distancia de los extremos
para evitar interferencias entre las mismas.

15.- 2ª.- Vallas portátiles, caracterizadas por comprender,
según reivindicación anterior, los elementos de enganche dis-
puestos en uno de los laterales, de forma cilíndrica, abierto
lateralmente el superior y cerrado el inferior y los del opues-
to en forma de C. cerrada el superior y de escuadra el infe-
rior, de manera que para el montaje, se apunta el macho infe-
rior en la hembra correspondiente de otro elemento y elevando
20.- del extremo opuesto se engancha la C cerrada superior en la
hembra cilíndrica abierta de forma que dejando descansar el c
conjunto en el suelo el tope superior de la hembra cerrada im-
pide su salida.

25.- 3ª.- VALLAS PORTATILES

- - - - -



Todo ello conforme se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de CINCO hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y dibujos que la ilustran.

Madrid, 2 de Marzo de 1.965

