

121914



121914

MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a la solicitud de concesión de un...

MODELO DE UTILIDAD

SOLICITANTE: D. JESUS SALDISE AZCONA

RESIDENCIA: PAMPLOAN (Navarra) - P^o de Abejeras, 11

ENUNCIADO: "FRISO DE MADERA PERFECCIONADO, PARA REVES
TIMIENTO DE PAREDES"

Prioridad: Patente n.º del



121914

1

La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial, con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con los privilegios y prescripciones del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, de fecha 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

5

Este Modelo de Utilidad, se contrae, como indica su enunciado, a un friso de madera perfeccionado, aplicable al revestimiento de paredes, el cual está constituido por la conjunción de una pluralidad de elementos, dotados de un machihembrado especial, que pueden ser colocadas directamente sobre paredes lisas o curvas, que terminen en yeso o rastreladas, mediante una sencilla operación, que no precisa personal especializado de ninguna clase.

10

15

Para realizar las explicaciones concernientes a su estructuración y funcionamiento, nos ayudaremos en la hoja de plano que se acompaña con la presente Memoria, en donde se ha representado éste friso de modo que expone todas sus características, debidamente referenciadas, con la finalidad de que, a través de un exámen detallado de todas sus partes, podamos llegar a una completa comprensión del asunto de que se trata.

20

25

Básicamente, el objeto de ésta invención, está constituido por una continuidad de piezas de madera (1), acoplables entre sí, cada una de las cuales está formada por varias chapas, colocadas en contrasentido unas de otras, y acabadas, por su cara anterior en una última chapa de madera fina.

30

Cada uno de éstos elementos (1), tiene practicada una hembra, en uno de sus extremos, constituida por un rebajo o entrante, con forma de ángulo agudo, cuyo lado anterior (3) es más corto que el posterior (2), y presenta, por el otro extremo, un macho, con

121914



1 formado por una prolongación angular, similar en cuanto a contorno, al entrante que conforma la hembra descrita.

5 Todo ello está concebido de manera, que las piezas que nos ocupan, puedan ser sujetadas a una pared (5), por medio del acople, que entre sí efectúan sus respectivos machos y hembras, y por medio de unas grapas (4), o dispositivos similares, que clavados a la referida pared (5), habiendo sido introducidos por las ramas mayores de los entrantes que constituyen las respectivas hembras, efectúan la necesaria unión.

10 De ésta manera se logra una rápida y fácil colocación que no precisa experiencia de ningún género, y que puede ser llevada a cabo sin necesidad de utilizar herramientas especiales, ni adimentos de ninguna clase.

15 Este friso presenta importantes ventajas, en relación con lo que hasta ahora se conoce en el Mercado, las principales de las cuales vienen determinadas por los siguientes factores.

1º) - No merma, ni se alabea, por estar construido a base de chapas colocadas en contrasentido unas de otras, y con un grado de humedad apropiado.

20 2º) - Su presentación es perfecta y lujosa, gracias a la chapa de madera fina utilizada en su terminación.

3º) - Su colocación es fácil, debido a su machihembrado, no precisando para ella personal especializado.

25 4º) - La forma de su machihembrado, que les permite acoplarse en distintos ángulos, lo capacita para poderlo colocar sobre paredes curvas.

5º) - La línea de separación que se crea en la unión de cada dos elementos, y que es de diferente color, evita la monotonía de una superficie continuada, sin variaciones.

30 Hecha la descripción precedente, hemos de añadir que



121914

1 los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin
que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden, y la que se reivindica a continuación en la siguiente:

5 = N O T A =

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

10 1ª.- FRISO DE MADERA PERFECCIONADO, PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES, esencialmente caracterizado, porque está constituido por una continuidad de elementos acoplables entre sí, formados por una serie de chapas de madera, que están colocadas en contrasentido unas de otras, los cuales elementos, están terminados por su cara anterior en una última chapa de madera fina, y tienen practicada una hembra en uno de sus extremos, constituida por un rebajo o entrante, con forma de ángulo agudo, cuyo lado anterior es más corto que el posterior, presentando, por el otro extremo, un macho, conformado por una prolongación angular, similar en cuanto a contorno, al entrante que conforma la hembra descrita, estando todo dispuesto para que los elementos, así formados, puedan ser sujetados a una pared, por medio del acoplo que, entre sí, efectúan sus machihembrados, y por medio de unas grapas, o dispositivos análogos, que, clavadas en la pared de que se trate, habiendo sido introducidas por las ramas mayores de los entrantes que constituyen las respectivas hembras, efectúen la necesaria unión, de forma que, de éste modo se consigue una rápida y fácil colocación que puede ser efectuada sobre paredes lisas o curvas, gracias a los diversos ángulos en que son capaces de acoplarse los distintos elementos, sin precisar para ello personal especializado de ninguna clase, y ofreciendo, una vez terminado en ensamblado, un conjunto de alta presentación, debido a la madera fina utilizada para su terminación y a las líneas de diferente color, que se crean en

15

20

25

30



121914

1

la unión de cada dos elementos, y de gran calidad por cuanto que el acoplamiento de las piezas de friso es perfecto, y éstas no pueden mermar, ni alabearse, porque se lo impide la forma en que están dispuestas las chapas de madera que las integran.

5

2ª.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita, por: "FRISO DE MADERA PERFECCIONADO, PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES".

10

Todo tal y como aparece descrito y reivindicado en la presente Memoria, que consta de cinco páginas mecanografiadas por una sola cara, y dibujos que se adjuntan.

Madrid, 20 de Mayo de 1.966

BERNARDO UNGRIA
P.P.

15

20

25

30

