

20.000



32586

MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

Correspondiente al registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de la firma "MANUFACTURAS PLASTICAS GAR, S.A.", residente en SAN ADRIÁN DEL BESÓS (Barcelona), calle de Ifni, s/nº, local 7 , - - - - -

5.

p o r

"NUEVO CIERRE PARA RECIPIENTES"

=====

El objeto del presente Modelo de Utilidad se refiere a un nuevo cierre para recipientes que tiene la ventaja de que una vez cerrado el mismo es hermético y al propio tiempo el cierre actúa de precinto.

10.

132586



Para una correcta interpretación se describe, a continuación, un caso de realización práctica, a título de ejemplo, no limitativo del nuevo cierre, acompañándose de una hoja de dibujos en la que:

5. En la figura 1, se representa en alzado y su mitad en sección.

En la figura 2, a mayor escala y en sección un detalle del cierre de la figura 1.

10. En la figura 3, es vista de frente y de lado la pieza que interviene en la acción de cierre, y

En la figura 4, una planta de una tapa utilizada en el nuevo cierre.

15. Consiste la invención en que en la valona anular (1) de las tapas (2) con o sin junta de hermeticidad (3) de material sensiblemente flexible de cierre, hay practicadas una multiplicidad de aberturas (4) debidamente colocadas alrededor de tal valona (1) y en cuales aberturas se insertan, en cada una de ellas, unas piezas moldeadas en material plástico flexible (5) las cuales consisten en un cuerpo laminar de planta rectangular que de su borde superior emerge un apéndice perpendicular (6) terminando en una cabeza (7) sobresaliente por ambos lados del apéndice (6), cual cabeza (7) queda ensartada y anclada en la abertura (4) por su parte saliente contra los bordes de la abertura (4) y la misma pieza (5) tiene una lengüeta divergente (8) que nace en el mismo sitio en que lo hace el apéndice (6) con cabeza (7) el borde de cual lengüeta (8) se coloca debajo del reborde anular (9) de la boca del recipiente (10) y contra la misma se apoya cuando colocada la tapa (2) se presiona el cuerpo de la pieza tirante (5) contra la pared externa del cuerpo del recipiente (10) actuando esta pieza tirante (5) de brazo de palanca tirando de su ancla o cabe-

132586

21



5. zal (7) con apéndice (6) del extremo de la valona flexible (1) de la tapa (2) deformándola parcial y temporalmente, mientras existe la acción tensora, quedando en tal posición todas las piezas tirantes (5) por medio de un alambre (11) colocado en forma de anillo y apoyado contra la canal o ensartado en el orificio transversal (12) situado cerca del extremo inferior de cada una de las piezas tirantes (5) cual anillo (11) actúa al propio tiempo de precinto.

10. Se sobreentiende que en el presente caso, seran variables cuantos detalles de construcción y acabado, no alteren, cambien o modifiquen la esencia de la invención.

N O T A

15. Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

20. 1ª.- Nuevo cierre para recipientes, caracterizado por el hecho de que en la valona anular de las tapas con o sin junta de hermeticidad de material sensiblemente flexible de cierre, hay practicadas una multiplicidad de aberturas debidamente colocadas alrededor de tal valona y en cuales aberturas se ensartan, en cada una de ellas, unas piezas moldeadas en material plástico flexible las cuales consisten en un cuerpo laminar de planta rectangular que de su borde superior emerge un apéndice perpendicular terminando en una cabeza sobresaliente por ambos lados del apéndice, cual cabeza queda ensartada y anclada en la abertura por su parte saliente contra los bordes de la abertura y la misma pieza tiene una lengüeta divergente que nace en el mismo sitio en que lo hace el apéndice con cabeza el borde

25.

200



132586

- de cual lengüeta se coloca debajo del reborde anular de la boca del recipiente y contra la misma se apoya cuando colocada la tapa se presiona el cuerpo de la pieza tirante contra la pared externa del cuerpo del recipiente actuando esta pieza tirante de brazo de palanca tirando de su ancla o cabezal con apéndice del extremo de la valona flexible de la tapa deformándola parcial y temporalmente, mientras existe la acción tensora, quedando en tal posición todas las piezas tirantes por medio de un alambre colocado en forma de anillo y apoyado contra la canal o ensartado en el orificio transversal situado cerca del extremo inferior de cada una de las piezas tirantes cual anillo actúa al propio tiempo de precinto.
- 5.
- 10.

2ª.- NUEVO CIERRE PARA RECIPIENTES.

- 15.
- Según se describe y reivindica en la presente Memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas foliadas y escritas por una sola cara y acompañada de una hoja de dibujos.

Madrid, a 20 de Septiembre de mil novecientos sesenta y siete.

B.A.,
Antonio Aricha
P. P.

132586

