

143189



M O D E L O D E U T I L I D A D

por "UN ARMARIO ESCURREPLATOS", a favor de Don Ramón Pomarol Rio y Don Rafael Espinós Bragulat, ambos de nacionalidad española, residentes en Hospitalet (Barcelona), calle Ntra. Sra. de los Desamparados, nº 16, y en Barcelona, calle Viladomat, nº 316, 2ª-3ª. respectivamente.-----

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad tiene por objeto garantizar la fabricación y explotación, en exclusiva, en todo el territorio nacional, de un armario metálico escurreplatos, que presenta, como característica esencial, junto con un diseño moderno y utilitario, la posibilidad de extracción del armazón de soporte de los platos a escurrir para facilitar su limpieza, así como el cambio de sentido de apertura de la puerta, sin necesidad de modificar en nada la estructura del armario.

Dicho armario consiste en un cuerpo prismático regular, de base rectangular, provisto de una abertura para puerta en su cara frontal. En el interior del armario se dispondrá el armazón soporte de platos, junto con una cubeta de quita y pon en el fondo de aquel, para recogida del agua escurrida. Su forma prismática regular, permite su acoplamiento a otros elementos modulares empleados en la construcción de cocinas modernas.



En las hojas gráficas adjuntas se han dibujado diversas vistas de un armario, realización práctica, no limitativa, del modelo de utilidad objeto de la presente descripción.

5 En la Fig. 1, se observa una vista en perspectiva del armario.

La Fig. 2, dibuja una vista del armazón soporte de platos.

La Fig. 3, muestra la colocación del armazón y su sujeción. Y, finalmente, la Fig. 4, dibuja un detalle de la colocación de la puerta.

10 Siguiendo los diseños, se observa el armario escurreplatos objeto de este modelo de utilidad, constituido por un cuerpo prismático regular -5-, de plancha metálica debidamente protegida contra la oxidación, en cuya pared de fondo se han practicado unos orificios -6-, para ser colgado de la pared. La cara anterior, presenta una abertura con un reborde -7-, donde se
15 colocará la varilla pasante -8- que sostiene a la puerta -9-, y sobre la que gira al mismo tiempo. Dicha varilla queda alojada en dos orificios practicados, uno de ellos -10- en el reborde superior del hueco de la puerta y el otro -11- en la base
20 del armario.

Otro par de orificios están situados en el costado opuesto, de forma que pueda colocarse en ellos la varilla -8- al cambiar de sentido de apertura la puerta.

25 El cierre de la puerta queda garantizado por un cierre magnético -12-, atornillado sobre el soporte -13-, del cual hay otro dispuesto en el lado opuesto para atornillar el cierre al cambiar el sentido de apertura de la puerta.

30 El armazón -15- de soporte de los platos, está formado por unos montantes de varilla, dispuestos formando un conjunto de base trapezoidal. Entre estos montantes se han dispuesto una serie de varillas -16- del mismo material, formando unos depar-



tamentos inclinados en los que se colocarán los platos -17- a escurrir. Otras varillas, más dobladas hacia el interior -18-, permitirán la colocación de platos de menor diámetro, y unos soportes laterales -19-, la colocación de vasos, también para escurrir.

5

Dicho armazón queda colgado de los dos soportes -20-, solidarios del techo del armario, mientras sus dos pies -21- se introducen en el hueco de los casquillos -22-, solidarios de la base del armario.

La bandeja -23-, de quita y pon, se colocará en el fondo del armario para la recogida del agua escurrida de los platos y vasos colocados en el interior del armario.

10

Descrito suficientemente el objeto de la invención, es de hacer notar que al ser llevado a la práctica, podrán variar las formas, dimensiones, proporción y disposición de los distintos elementos, así como los materiales utilizados, sin que por ello se altere, ni modifique, su esencialidad.

15

- N O T A -

Se reivindica como objeto del presente Modelo de Utilidad:

1º.- Un armario escurrerplatos, caracterizado por estar constituido por un cuerpo prismático regular, de base rectangular, cerrado por su parte posterior, y provisto de unos orificios para poder ser colgado a la pared, en cuyo interior se dispondrá un armazón de varilla, especialmente adecuado para la colocación en él de los platos a escurrir, armazón que quedará bien sujeto pero, apesar de ello, será de fácil extracción, para su limpieza, estando provisto el armario de una sola puerta, en su cara frontal, sujeta por una varilla vertical pasante, la cual podrá ser colocada indistintamente en uno ú otro costado del hueco de la puerta, con el fin de permitir la apertura de la misma en un sentido ú otro.

20

25

30



2º.-El propio armario, según la reivindicación anterior, caracterizado porque la varilla pasante que sujeta la puerta, y que a la vez sirve de bisagra a la misma, está colocada a través de un orificio que posee el reborde superior del hueco de la puerta, y de otro orificio coincidente situado en la base del armario, existiendo otro par de orificios en el costado opuesto, para permitir la colocación de la varilla y el cambio del sentido de apertura de la puerta, para lo cual el cierre de imán que posee el armario está colocado sobre un soporte, situado también uno a cada lado del hueco de la puerta.

3º.- El propio armario, según las anteriores reivindicaciones, caracterizado porque el armazón de varilla para colocación de platos, está formado por cuatro montantes, formando un cuerpo prismático de base trapezoidal, entre los cuales se disponen una serie de varillas inclinadas, sobre las que se colocarán los platos, algunas de ellas más dobladas hacia el interior, con el fin de sujetar platos de menor diámetro, poseyendo además varios soportes para la colocación de vasos, quedando el armazón situado en el interior del armario, sujeto en la parte superior por dos soportes solidarios del techo del armario, mientras los dos pies del armazón quedan alojados en el interior de sendos casquillos solidarios de la base del armario, sobre la cual se colocará, asimismo, la bandeja de quita y pon para la recogida del agua escurrida.

142000



4º.- UN ARMARIO ESCURREPLATOS.-

Madrid, 15 de Noviembre de 1968-

D. Ramon Pomarol y
D. Rafael Espindos

Hoja unica

