



20. el empleo, para la formación de los referidos filtros, de las hojas que constituyen la envoltura ó cubierta de las panochas ó mazorcas del maiz. Las referidas hojas se cortan en tiras longitudinales y con las mismas se forma un arrollamiento cilíndrico de diámetro y longitud convenientes que se mantiene en dicha forma mediante una 25. camisa de papel que cubre su superficie cilíndrica quedando al descubierto sus bases y por tanto libre el paso longitudinal por entre las capas espirales que constituyen tal arrollamiento.

En los dibujos de la hoja adjunta se representa á título de ejemplo un filtro de la indicada clase, fabricado de acuerdo con el procedimiento descrito.

30. La fig. 1, muestra el referido filtro en vista exterior y la fig. 2, es una sección longitudinal del mismo el cual se representa en planta en la fig. 3.

Como se muestra en los dibujos, el filtro propiamente dicho lo 35. constituye el arrollamiento 1, formado por una ó varias tiras longitudinales obtenidas de las hojas que constituyen el estuche ó recubrimiento de las panochas ó mazorcas de maiz, y el referido arrollamiento se cubre con una faja ó funda de papel 2, que sirve de retención al citado arrollamiento.

40. Los filtros así formados podrán ser del diámetro y longitud convenientes, según sea la manera como se apliquen, ya sea para ir dispuestos en boquillas, pipas ó formando parte de cigarrillos de tipo emboquillado.

45. Los medios manuales que se sigan y los mecánicos que se adopten en la realización de éste procedimiento serán variables como lo serán las operaciones de preparación de las hojas de panocha que al efecto se empleen y en general en todo cuanto no altere, cambie ó modifique la esencialidad del objeto de la patente descrita.

- N O T A -

Se reivindica como objeto de ésta PATENTE:



154827

1º. Un procedimiento de fabricación de un filtro para boquillas,
50. pipas y cigarrillos que esencialmente consiste en formar por arrollamiento de una ó más tiras obtenidas de las hojas que integran la cubierta ó envoltorio de las panchas de maíz, un elemento cilíndrico de diámetro y longitud adecuados á la forma de aplicación del propio filtro, cubierto dicho arrollamiento con una funda de papel que sirve de medio de retención del mismo.
55.

2º. El propio procedimiento en el que, los filtros fabricados de acuerdo con el mismo, serán de diámetro y longitud adecuados, para disponerlos y utilizarlos en pipas y boquillas ó formando parte de cigarrillos de tipo emboquillado.

3º. " UN PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE UN FILTRO PARA BOQUILLAS, PIPAS Y CIGARRILLOS ".
60.

Buenos Aires 20 de Octubre de 1941.

R. A.





354827

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



ESCALA VARIABLE

[Handwritten signature]