



con fundamento suficiente para obtener el privilegio de exclusividad referente a su fabricacion y venta por los titulares en España.

5 Esta mecedora plegable perfeccionada, presenta la --
particularidad de que en las barras oblicuas que unen el asien-
to con el balancin en su parte anterior, se encuentra practica-
da una ranura longitudinal, donde se fija articuladamente, el
extremo de las barras que soportan los reposabrazos, deslizan-
dose estas en sentido ascendente por la ranura, cuando se rea-
10 liza la operación de plegado de la mecedora, quedando consti-
tuido el punto de union entre ambas barras, por medio de un --
tornillo, cuya cabeza se encuentra alojada dentro de la barra
oblicua que se une al balancin y detrás de una plancha curvada
en media caña, que se acopla a la superficie interna tubular de
15 la barra oblicua, siendo saliente el tornillo que atraviesa la
ranura longitudinal, y la barra que soporta el reposabrazos, fi-
jándose por el extremo, a la correspondiente tuerca de fijación.

Para una mejor comprensión de las características ge-
nerales anteriormente expuestas, se acompaña una lámina de dibu-
20 jos que muestra un caso de realización práctica de esta mecedora
plegable perfeccionada, haciendo constar que las figuras repre-
sentadas en ella, deberán ser observadas en sentido amplio y ge-
neral y sin carácter restrictivo alguno, dada su condición mera-
mente informativa.

25 Las figuras representadas en la hoja de dibujos que se
acompaña, expresan como sigue:

Fig. 1.- Proyección general en perspectiva de la me-
cedora dispuesta en forma desplegada y en situacion de ser utili-
zada.

30 Fig. 2.- Detalle en alzado con secciones, del disposi-
tivo de union deslizante entre las barras que soportan el reposa-
brazos y el balancin, con el tope formado por un travesaño infe-
rior.



Fig. 3.- Sección transversal A-B en planta de la fig. 2, con el sistema de union por tornillo y plancha curvada en media caña.

5 Fig. 4.- Detalle en alzado por la parte interior de la mecedora, de la ranura practicada en la barra oblicua, por donde se desliza la barra que soporta el reposabrazos.

10 Al objeto de facilitar la localización de las diferentes partes que constituyen esta mecedora plegable perfeccionada, se han situado acepciones numéricas en las distintas figuras de la hoja de dibujos adjunta, relacionadas con las descripciones que se realizan a continuación, siendo -1-, el asiento y -2- el respaldo de la mecedora, de cuyo respaldo, nacen los reposabrazos -3-, unidos articuladamente por el punto -4-, teniendo interiormente, un sistema de unión -5- de varios puntos, con la barra descendente -6- que en un punto intermedio se une articuladamente por -7- con el asiento -1-, adoptando seguidamente la curvatura -8- hacia la parte interior de la mecedora, de forma que dicha curvatura -8-, hace que el siguiente tramo -9- discurra por debajo del propio asiento, finalizando en una doblez -10-, por donde se une a la barra oblicua -11- que va desde el asiento -1- a la parte anterior del balancin -12-, quedando unidas las barras oblicuas -11- de ambos lados, por medio del travesaño -13- evitando garceos impropios.

15 20 25 La unión de la doblez inferior -10- con la barra oblicua -11-, se realiza por medio del tornillo -14- cuya cabeza -15- se encuentra detrás de la plancha curvada en media caña -16-, guiando el movimiento desplazatorio del tornillo -14- por la ranura -17-, practicada longitudinalmente en las barras oblicuas -11-, atravesando dicho tornillo, el extremo inferior -10- de la barra descendente -6-, fijándose por la tuerca -18- que actúa al mismo tiempo de tope sobre el travesaño -13- que une las barras oblicuas de los dos lados de la mecedora.

30 35 Estimando ampliamente descrita esta mecedora perfeccionada, solamente resta consignar la posibilidad de construirse en variedad de materiales, tamaños y formas, pudiendo igualmente introducirse en su constitución aquellas variaciones de

22 ENE



- 4 -

tipo constructivo que la práctica aconseje, siempre y cuando -
las mismas, no sean capaces de alterar los puntos esenciales,
puestos de manifiesto en la siguiente

NOTA REIVINDICATORIA

5 En el presente Modelo de Utilidad, se reivindican como
no conocidos ni practicados en España, los siguientes puntos:

10 1.- Mecedora plegable perfeccionada, caracterizada por
que las barras descendentes que se unen superiormente a los repo-
sabrazos en forma articulada, presentan despues de su union arti-
culada con los laterales del asiento, una curvatura hacia la par-
te interior, de modo que, su tramo siguiente discurre por debajo
del propio asiento, finalizando por el extremo inferior, en una
curvatura hacia atrás, donde se encuentra montado un tornillo --
que la atraviesa quedando su cabeza alojada dentro de la barra
15 tubular oblicua que va entre el asiento y el extremo anterior --
del balancin propiamente dicho, disponiendose dicha cabeza de --
tornillo, detrás de una plancha curvada en media caña, alojada en
el interior de la barra tubular, facilitando su desplazamiento por
una ranura longitudinal practicada en la barra tubular oblicua y
20 en su lado interno.

2.- " MECEDORA PLEGABLE PERFECCIONADA " de conformidad
en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en
la precedente memoria descriptiva y graficamente representada en
los adjuntos planos para su mejor comprensión.

Esta memoria consta de CUATRO hojas escritas o mecano-
grafiadas por una sola cara a doble espacio.

Madrid, 22 ENE 0

Por autorizacion de los interesados.



22 ENE 1970

