

MODELO DE UTILIDAD

=====

VA/80



Memoria Descriptiva

sobre:

PORTA-GUIRNALDAS

DIRECCION TECNICA	
CLASIFICACION I. P. G.	
CLASE <u>A</u>	<u>47</u>
CLASE <u>G</u>	_____


=====

Solicitante: INDUSTRIAL DORY, S.A., entidad española, residente en: Avda. Peris y Valero, 137 -VALENCIA-

=====

El presente Modelo de Utilidad se refiere a porta-guirnaldas del tipo que comprenden dos paredes laterales paralelas rectangulares unidas entre sí por un tabique central longitudinal y perpendicular a dichas paredes.

5.



De acuerdo con la invención, todo el conjunto está formado por una pieza troquelada o plantilla de forma rectangular dotada de líneas de dobléz que delimitan una franja central de anchura igual a la de las paredes laterales del porta-guirnaldas y a ambos lados dos estrechas tiras seguidas de otras dos franjas de anchura igual a la mitad de la central que se continúan en dos porciones de anchura igual al tabique que une las dos paredes citadas, a continuación de las cuales aparecen otras dos franjas de anchura igual a la mitad de la central, seguidas de sendas tiras iguales a las antes citadas y a continuación de las cuales aparecen, por último, a un lado una tira de anchura sensiblemente igual a las ya citadas y al otro lado una franja de anchura igual a la central, prolongándose esta franja central y la extrema de igual anchura, a partir de sus bordes, superior e inferior, en una solapa dotada de una línea central de dobléz, y las referidas tiras en una lengüeta de anchura aproximadamente igual a la mitad de dicha solapa, mientras que las porciones citadas presentan, a partir de su borde libre, una escotadura longitudinal de forma trapecial, quedando al armar el porta-guirnaldas, las paredes laterales en forma de caja.

Para la mejor comprensión del presente Modelo de Utilidad, se describe a continuación un ejemplo de realización representado en los dibujos adjuntos, que muestran la forma de realización detallada, a título demostrativo y no limitativo, y en los que:

La figura 1, muestra la plantilla.




La figura 2 presenta una vista en perspectiva de todo el conjunto.

En la figura 1 que presenta la plantilla, mediante líneas discontinuas se representan las líneas de dobléz transversales 1, las cuales delimitan una zona central o franja 2 igual a la de las paredes laterales que mas tarde se detallará.

5. Ambos lados de la franja central 2 tiene dos tiras estrechas 3 y seguidas de otras dos franjas 4 de igual anchura a la mitad de la 2, que se continuan en dos porciones 5 de anchura igual al tabique que une las dos paredes y si continuan con otras dos porciones 4' iguales a la mitad de la 2 que a su vez se continuan con dos tiras estrechas 3' iguales en anchura a las 3 a continuación de las cuales aparecen por último a un lado una tira 6 de anchura sensiblemente a las ya citadas, que sirven como solapa, y por el otro lado otra franja 7 de igual anchura a la central 2, prolongándose esta franja central 2 y la extrema 7 de igual anchura, a partir de sus bordes superior e inferior, en una solapa 8 dotada de una línea central 9 de dobléz y las referidas tiras 3 y 3' en una lengüeta 10 de anchura aproximadamente igual a la mitad de dichas solapas 8, mientras que las porciones citadas presentan a partir de su borde libre una escotadura 6 longitudinal de forma trapecial, quedando al armar el porta-guirnaldas, las paredes laterales 2,7,3,3',4 y 4' en forma de caja.

10. 15. 20. 25. 30. En la figura 2 se presenta todo el conjunto armado pudiéndose apreciar todas las partes detalladas anteriormente de tal forma que al efectuar los dobleces



5. por las líneas de dobléz 1 las porciones 5 quedan dispuestas de tal forma, que se adosan por sus caras interiores formando el núcleo central al cual se limita en sus lados laterales por los planos 4, que se doblan perpendicularmente a las porciones 5 y a su vez, las partes 10 se doblan de igual forma, así como los planos 7 quedando formadas dos cajas que se fijan los extremos libres de sus costados por las lengüetas 8 que se introducen hacia su parte interior, y por la pestaña 6 que se pega al extremo libre de la cara 7. Quedando armado según se aprecia en la vista en perspectiva de la figura 2.

-N O T A-

15. Descrita suficientemente la naturaleza del invento, así como la manera de realizarlo en la práctica debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren su principio fundamental, siendo lo que constituye la esencia del referido invento y por lo que se solicita Modelo de Utilidad, por 20 años en España, sobre: PORTA-GUIRNALDAS; caracterizándose por lo siguiente:

25. 1ª.- Porta-guirnaldas, del tipo que comprenden dos paredes laterales paralelas y rectangulares, unidas entre sí por un tabique central longitudinal perpendicular a dichas paredes, que se obtiene a partir de una plantilla, caracterizado porque dicha plantilla, de forma rectangular, presenta una serie de líneas de dobléz transversales que delimitan una franja central, de anchura igual a la de las paredes laterales, a con-

30.



5. continuación, a ambos lados, dos estrechas tiras seguidas de otras dos franjas de anchura igual a la mitad de la central, que se continúan en dos porciones de anchura igual al tabique que une las dos paredes, a continuación de las cuales aparecen otras dos franjas de anchura igual a la mitad de la central, seguidas de sendas tiras iguales a las antes citadas, a continuación de las cuales aparecen, por último, a un lado una tira de anchura sensiblemente igual a las ya citadas y al otro lado una franja de anchura igual a la central, prolongándose esta franja central y la extrema de igual anchura, a partir de sus bordes superior e inferior, en una solapa dotada de una línea central de doblez, y las referidas tiras en una lengüeta de anchura aproximadamente igual a la mitad de dichas solapas, mientras que las porciones citadas presentan, a partir de su borde libre, una escotadura longitudinal de forma trapezoidal, quedando al armar el porta-guirnaldas las paredes laterales en forma de caja.
- 10.
- 15.

20. 2a.- Porta-guirnaldas, tal y como queda sustancialmente descrito en la presente memoria e ilustrados en los dibujos adjuntos.

Esta memoria consta de 5 hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid,

13 ABR 1970

INDUSTRIAS DORBY, S.A.

A. GOMEZ ACEBO Y MODEI

C. de Filiales F. Moránados Rta.

