

157810

MEMORIA DESCRITTIVA

FABBRICHE RIUNITE INDUSTRIA GOMMA TORINO. - ITALIA

157810



CERTIFICADO DE ADICION

a la patente de invención n° 149.707, para "Un procedimiento de aplicación de suelas de goma estampada al calzado"---

a favor de: FABBRICHE RIUNITE INDUSTRIA GOMMA TORINO,
"Walter Martiny", Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, de nacionalidad y residencia italianas.

MEMORIA DESCRIPTIVA

5 Según la patente de invención principal antes mencionada, se aplica al calzado una suela de goma estampada biselando o achaflanando total o parcialmente el borde para hacerlo más flexible y asegurar así una unión más estable de la suela al calzado. Esta unión se obtiene interponiendo entre el calzado y el borde biselado una tira de goma cruda de sección cuneiforme.

10 Se ha encontrado ahora que el mismo procedimiento puede ser adoptado para la unión al calzado de una suela recortada de plancha de goma vulcanizada. También en este caso el borde de la suela es biselado o achaflanado para hacerlo más flexible, y la suela se une al calzado mediante interposición de una tira de sección cuneiforme de goma cruda vulcanizable que es vulcanizada al aire, una vez aplicada.

15 La suela recortada de plancha de goma vulcanizada, puede ser directamente aplicada al empeine o bien a la suela normal de un calzado terminado.

20 Esta suela normal puede estar formada con goma vulcanizable, la cual es vulcanizada al aire después de su

157810



- 2 -

aplicación juntamente con la tira de sección cuneiforme.

6 El lado inclinado del borde achaflanado de la suela de goma vulcanizada puede hallarse ya sea al exterior, es decir en la parte destinada a estar en contacto con el suelo, ya sea en el interior hacia el empeine o la suela normal. La tira de sección cuneiforme puede también formar una sola pieza con una suela intermedia, como se ha descrito en la patente principal.

N O T A

10 Por el certificado de adición a que se refiere la presente memoria descriptiva se REIVINDICA:

15 1.- La propiedad y la explotación exclusiva de un procedimiento de unión de las suelas recortadas de plancha de goma vulcanizada al calzado, caracterizado por el hecho de que el borde de la suela es biselado o achaflanado para hacerlo más flexible y la suela se une al calzado mediante interposición de una tira de sección cuneiforme de goma cruda vulcanizable que es vulcanizada al aire después de su aplicación del modo descrito y reivindicado en la patente principal.

20 2.- La propiedad y la explotación exclusiva del objeto del certificado, sean cuales fueren las circunstancias que concurren con su esencialidad definida en la anterior reivindicación, cual objeto es:

25 "Un procedimiento de aplicación de suelas de goma estampadas al calzado".

Consta la presente memoria de dos hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, 15 de Junio de 1942.

P. p. de: FABBRICHE RIUNITE INDUSTRIA GOMMA TORINO,
"Walter Martiny", Industria Gomma-Spiga-
Sabit-Life,