

162269

SECCION TECNICA
CLASIFICACION I.P.C.
CLASE E04
SUBCLASE C



MODELO DE UTILIDAD

a nombre de D. Antonio Castro Noal, de nacionalidad española, domiciliado en PUEBLA DEL CARAMIÑAL (La Coruña), calle Petón de Sixto, s/n, para PIEZA PREFABRICADA DE APLICACION A LA CONSTRUCCION DE MUROS O PAREDES.

-oOo-

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria, como su enunciado indica, comprende pieza prefabricada de aplicación a la construcción de muros o paredes, que por sus características propias y esenciales, le hacen merecer los privilegios que al efecto otorga el vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, en la modalidad de Modelos de Utilidad.

5.

Entre las principales ventajas que su objeto aporta, pueden citarse:

a) Retener el menor tiempo posible al obrero en los andamios exteriores.

10.

b) Evitar con ello, accidentes mortales en una proporción de un 6% y de inutilidades en un 4%, principalmente en los andamios de guindola.

c) Una considerable economía, en especial, en cuanto a la mano de obra se refiera.

15.

Su descriptiva, ilustrada gráficamente a título de ejemplo



9 OCT.

no limitativo, es como sigue:

5. Consiste en una pieza rectangular y ofrece tres partes perfectamente diferenciadas: una o sea el frente (a) pulido o provisto de baño impermeabilizante; otra o complemento (b) será de ancho variable, según las características del muro a construir. Tanto si la pieza es de cerámica como de cemento, en el cuerpo o complemento (b) puede ir provista de uno ó más huecos, según los anchos de la misma, para aliviar su peso, sin que ello afecte a su esencialidad.

10. Cuando la pieza es de cerámica y la arcilla resulta arenosa, se le provee de un baño impermeabilizante hasta el junquillo (c), yendo en este caso pulida en el frente y en los cuatro cantos, evitando porosidad y, consiguientemente el paso de la humedad a través de la pieza.

15. Describe suficientemente la naturaleza de la invención, es obvio señalar que la misma podrá llevarse a cabo en los materiales, dimensiones, formatos y medios que más interesen puesto que con ello no se varía la esencialidad expuesta y, a tal fin, se solicita su exclusividad por término de VEINTE años, en todo el territorio nacional, mediante la siguiente NOTA de:

REIVINDICACIONES

20. 1.- "PIEZA PREFABRICADA DE APLICACION A LA CONSTRUCCION DE MUROS O PAREDES", que se caracteriza por su forma rectangular, presentando tres partes esenciales, esto es, el frente y los cuatro cantos, totalmente pulidos o provisto de baño impermeabilizante; otro cuerpo o complemento es su grosor a base de relleno y, la tercera la constituye un junquillo como tope de burladero en la unión de varias de estas piezas.

25. 2.- "PIEZA PREFABRICADA DE APLICACION A LA CONSTRUCCION DE MUROS O PAREDES" conforme precedente reivindicación que se caracteriza porque el grosor será variable en relación con el muro a construir y puede ir formada por uno ó más huecos como medio reductor de su peso.

30. 3.- "PIEZA PREFABRICADA DE APLICACION A LA CONSTRUCCION DE MUROS



O PAREDES".

Tal y como queda sustancialmente descrito en la presente memoria e ilustrada en los dibujos adjuntos.

Esta memoria consta de tres hojas escritas a máquina por una sóla cara.

Madrid, 9 OCT. 1970

MANUEL FACORRO QUEIMADELOS
P. P.

Fdo.: Alejandro Martínez Delso

