


171628



MEMORIA DESCRIPTIVA

Que acompaña a la solicitud de una PATENTE DE INVENCION cuyo registro se solicita por veinte años para España y sus posesiones a favor de D. FELIPE LOPEZ IMBERNON, de nacionalidad española, residente en Valencia, calle de Rivera num.7, por

5.- UN NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN PRODUCTO QUITAMANCHAS.

MEMORIA

Hasta el presente existian una serie de procedimientos de elaboración de productos quitamanchas que se utilizarios en el domicilio particular, unos, o tenian muchos inconvenientes que, al no poderlos resolver, impedian un feliz resultado y otros a pesar de su sencillez eran completamente ineficaces.

10.-

Con el procedimiento que se patenta desaparecen todos los inconvenientes aludidos, ya que se consigue un resultado perfecto, con limpieza, economia tanto metálica, como de tiempo y, por último, sin que el cliente tenga necesidad de adquirir productos supletorios que gravan la operación.

15.-

Con el producto que se registra a base de la formula que se patenta, se puede obtener la desaparición de las manchas de tinta, óxido, granada, almendra, dátil, manzana, vino, o de cualquier otra fruta, como igualmente el Gomi o cualquier

20.-



- otra marca, producto insartable que gastan los peluqueros para
- 25.- teñir el pelo, sin que la piel sufra la menor alteración. Tam-
 bién puede borrar la tinta seca o fresca de cualquier papel, pu-
 diendo escribir nuevamente en el mismo sin que por esto sufra o
 se altere el color. Café, champang, licor, iacre, cera, resina,
 onicis, aceite, grasa de los cuellos de las americanas, abrigos,
 30.- pieles sucias, blancas o de color, de los cuellos o puños de los
 abrigos de señora, grasa de los sombreros, pinturas, barniz, al-
 quitrán, cera, resina, guantes blancos y de color y zapatos blan-
 cos, quedan también perfectamente limpios los trajes negros o
 azul marino de señora o caballero, como igualmente los trajes
 35.- de los militares, así como también mantones de manilla, grasas o
 manchas en puertas pintadas de blanco o de color y paredes así
 como grasas en tapicería.

El presente procedimiento está constituido por la reunión
 de una serie de productos básicos completamente líquidos, que
 40.- por sus distintas densidades no se mezclan, sino que se suspen-
 den en el recipiente que las contenga.

Su fórmula es:

	<u>Componentes</u>	<u>unidades</u>	<u>por cien</u>
	Benzol	0,900	50.-
45.-	Amoniaco	0.225	22,50
	Eter sulfúrico	0,215	21,50
	Acetona	<u>0,260</u>	<u>6.-</u>
		1.000	100,00

REIVINDICACIONES

50.- PRIMERA.- Por un nuevo procedimiento para la elaboración de un
 producto quitamanchas, caracterizado por la utilización de la
 fórmula siguiente:

117020



	<u>Componentes</u>	<u>unidades</u>	<u>por cien</u>
	Benzol	0.500	50.-
55.-	Amoniaco	0.225	22,50
	Eter sulfúrico	9,215	21,50
	Acetona	<u>0,060</u>	<u>6.-</u>
		1.000	100,00

60 SEGUNDA.- Por la anterior y por un nuevo PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN PRODUCTO QUITAMANCHAS.

Constando la presente memoria de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y con sesenta y dos lineas.

Madrid enero de 1.946.