

9-5-73  
175859

175859



REGISTRACION  
CLASE F 16 B 23  
SUBLEASE M Q

EXPEDIENTE: MODELO DE UTILIDAD

Titular: Da. JOSEFA SANCHEZ CANTADOR

Nacionalidad: Española

Domicilio: VALENCIA - Avda. José Antonio, 88

Objeto: "BANCADA PARA MAQUINAS TROQUELADORAS DE PLACAS"

Prioridad:

MEMORIA DESCRIPTIVA

5

En la presente Memoria Descriptiva se exponen las características esenciales de una bandada para máquinas troqueladoras de placas, por cuyas evidentes cualidades utilitarias, se justifica ampliamente la solicitud, a favor del titular del expediente, del privilegio de exclusividad otorgado por la vigente Ley de la Propiedad Industrial para su fabricación y venta en España.

10

El objeto de nuestro Modelo de Utilidad, está especialmente concebido para el troquelado de placas de matrícula para vehículos, pero con la particularidad



15 de que la bancada descrita no cumple un simple papel  
estático de soporte de las placas a troquelar, puesto  
que, por el contrario, se encarga de una importante  
misión de guía y centrado de las placas, disponiendo de  
una serie de indicaciones mediante las cuales y el ade-  
cuado emplazamiento de oportunos topes, pueden trabajar-  
se con suma facilidad tanto las matrículas alargadas co-  
mo las cuadradas, sea cual sea las inscripciones conte-  
20 nidas en ellas.

Para mostrar adecuada y certeramente el con-  
tenido y alcance de nuestro Modelo de Utilidad, se ha  
considerado conveniente la aportación del plano adjunto  
en el que, con carácter informativo, se recogen los as-  
25 pectos fundamentales de la bancada en cuestión. En vir-  
tud del carácter informatigo de estas representaciones,  
es necesario destacar que deben ser consideradas en su  
más amplio sentido y en ningún caso como límite del al-  
cance del expediente.

30 La figura 1ª del plano corresponde a la repre-  
sentación de una sección transversal de la bancada, que  
se ha aprovechado para mostrar diferentes aspectos de  
la misma. La figura 2ª es una vista en planta de la ban-  
cada, en la que se muestran claramente sus principales  
35 características según se comprobará a lo largo de la des-  
cripción. Finalmente, en la figura 3ª, queda recogida  
una vista en alzado, donde se muestra la ranura central  
utilizada para la sujeción rápida de la mesa.

40 Concretando nuestra Descripción al contenido  
de las precitadas figuras, aparece señalada con -1- la



45

bancada propiamente dicha, constituida por una placa de proporciones adecuadas que en su lateral posterior está rematada por una aleta vertical -2- proyectada hacia arriba. Dicha aleta servirá de tope transversal para el troquelado de placas cuadradas, o bien de aquellas que dispongan de dos hileras de signos.

50

Toda la zona anterior de la bancada está ocupada por una sobremesa -3-, en la que se aprecian claramente una pluralidad de franjas paralelas iguales -4-, susceptibles de distinguirse más fácilmente entre sí mediante la aplicación de distintos colores. Estas franjas ocupan aproximadamente la mitad de la anchura de la bancada, alcanzando hasta el emplazamiento del tope transversal móvil -5-, previsto para las placas alargadas, es decir las que únicamente disponen de una línea de signos. El mencionado tope está constituido por una regleta que se sujeta, en forma desvinculable, sobre la bancada -1- mediante la incorporación de sendas clavijas -6-.

55

60

65

Cada una de las franjas -4- tiene una pluralidad de orificios -7-, también practicados sobre la bancada -1- distribuidos convenientemente para corresponder a los signos contenidos por cada franja, ya que cada una de ellas dispone de los orificios necesarios para determinar el troquelado de los distintos modelos; es decir, una letra, cuatro guarismos y otra letra final indicativa de la serie; dos letras iniciales, cuatro guarismos y letra final para la serie; letra inicial, cuatro guarismos y dos letras para la serie; dos letras iniciales, cuatro guarismos y dos letras para la serie; y, finalmente, las dos últimas franjas disponen de letras y guarismos respecti-

1:5:73

173859



1971

- 4 -

70

vamente, para el troquelado de las placas cuadradas.

75

En cada uno de los casos las clavijas -8-, solidarias de las cadenillas de fijación -9-, son introducidas en los orificios correspondientes, determinando la posición correcta de la placa a troquelar, que según su tamaño permanecerá apoyada sobre la aleta -2- o sobre la regleta -5- aprovechando para el troquelado de su mitad derecha las clavijas de un lado y para su mitad izquierda las del opuesto, materializándose la operación en la zona central -10- de la bancada, donde se sitúa el útil macho y los orificios -11- para situación y guía de la mesa.

80

85

Suficientemente descrita la naturaleza y utilidad de nuestro Modelo, sólo nos resta manifestar que serán variables las circunstancias de materiales, tamaños y formas de sus diferentes partes, siempre y cuando no se vea alterada su esencialidad, contenida en la siguiente

N O T A  
= = = =

90

Los puntos que se reivindican en el presente Modelo de Utilidad, son:

95

1º.- Bancada para máquinas troqueladoras de placas, caracterizada por constar de una placa de dimensiones apropiadas rematada por una aleta posterior de tope y guía para el troquelado de placas que disponen de dos hileras de signos, quedando su mitad anterior dividida en una serie de franjas iguales y paralelas provistas de una pluralidad de orificios, en los que se in-



100

105

110

producen oportunas clavijas, correspondiendo los orifi-  
 cios de cada franja a los signos que se han de troquelar  
 sobre cada placa, cubriendo las variantes de tamaños y  
 todas las combinaciones de letras y guarismos en una o  
 dos hileras, materializándose el troquelado, signo a  
 signo, sobre una zona central a cuyos lados quedan los  
 orificios correspondientes a los signos de cada mitad  
 de una placa, disponiéndose al final de la serie de fran-  
 jas, una regleta móvil que llegado el momento sirve de  
 tope a las placas más estrechas. Y

2ª.- "BANCADA PARA MAQUINAS TROQUELADORAS DE  
 PLACAS", de conformidad en un todo en lo esencial y fines  
 industriales a lo descrito en la precedente Memoria Des-  
 criptiva y gráficamente representado en las figuras del  
 plano adjunto para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de CINCO hojas, escritas  
 o mecanografiadas por una sola cara y a doble espacio  
 en 112 líneas.

Valencia, a 20 de Diciembre de 1971

Por autorización de la interesada.

*Juan López*

Dña. JOSEFA SANCHEZ

MODELO DE UTILIDAD

hoja única

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

escala variable

valencia abril 1971

P.O.