

176808

12



176808

MEMORIA DESCRIPTIVA

— MODELO DE UTILIDAD.

DURACION: VEINTE AÑOS

OBJETO: "ABRILLANTADOR DE SUELOS PERFECCIONADO".

SECCION TECNICA
CLASIFICACION
CLASE A 47
SUBCLASE L

Solicitante: D. Ramón CONCA Francés.

Residencia: BIAR (Alicante).

Nacionalidad: española.

176808



La presente descripción se refiere, como su enunciado indica, a un abrillantador de suelos perfeccionado, especialmente concebido para frotar pavimentos previamente impregnados con sustancias abrillantadoras, tales que ceras y otros productos actualmente existentes en el mercado.

El objeto que se preconiza consiste en un soporte circular, preferentemente de materia plástica, susceptible de adaptarse a un mango de suficiente longitud como para permitir la acción de frotado en una postura natural del usuario, según formas convencionales de escobas y friegasuelos; dicho soporte comporta en su interior una placa que se cose o remacha al fondo de aquel, de modo que entre ambos queden contenidos los elementos frotadores, consistentes en dos formas cilíndricas de bayetas concéntricas, si bien cada una de ellas está formada por dos o más bayetas cosidas convenientemente por los laterales; de forma que las bayetas interiores, que forman el cuerpo cilíndrico notablemente más estrecho que la envolvente, evite de una forma eficaz que los remaches o elementos de solidarización del soporte y placa de retención de las bayetas puedan rallar los pisos.

Este nuevo abrillantador posee indudables ventajas sobre los tipos existentes en el mercado, los cuales, generalmente comportan una sola forma cilíndrica, si bien realizada con varias bayetas, lo cual obliga a los usuarios a poner una atención excesiva en la labor de abrillatado, para evitar que los remaches, e incluso la propia placa de retención arañen los suelos o superficies que se frotan, mientras que con el objeto anteriormente expuesto es materialmente imposible que esto suceda, lo que proporciona una notable comodidad a los usuarios.

176808



A continuación se hará una descripción completa del aludido Modelo con referencia a los planos que se acompañan, en los cuales se representa, a simple título de ejemplo, no limitativo, una forma preferente de realización susceptible de todas aquellas modificaciones de detalle que no alteren fundamentalmente sus características esenciales.

35

En dicho plano:

La figura 1, representa una vista externa del abri-llantador que se preconiza.

40

La figura 2, muestra una sección diametral del mismo, en el que se aprecia la existencia de dos cuerpos de bayeta independiente.

Según queda representado, en el interior de un soporte convencional (1), dotado de una prominencia cilíndrica exterior (2) para adaptar el mango de accionamiento (3), se aloja una placa de retención (4) fijada al fondo por medio de unos remaches (5), cuya placa (4) presiona dos capas de bayetas (6 y 7) sobrepuestas, de manera que la primera (6) en contacto con el fondo del soporte (1) forma parte, a modo de base, de una capa circular externa (8), constituida por dos o más bayetas unidas por sus costados para formar dicha capa; mientras que la capa (7) en contacto con la placa de retención (4) forma parte, a modo de base también, de una capa circular interna (9), constituida por una o más bayetas, asimismo unidas por sus costados, de forma que esta capa interior (9) quede envuelta por la exterior (8), para lo cual es notablemente más estrecha que ésta; ello hace que al frotar el suelo, aun cuando las dos capas se abrieran totalmente, la interior evitaría eficazmente que tanto los remaches (5) como la placa (4), entren en contacto con el suelo, eliminando así

45

50

55

60

1768082



toda posibilidad de rallado.

La forma, dimensiones y materiales podrán ser variables y en general cuanto sea accesorio o secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto que se describe.

65

Los términos en que queda redactada esta Memoria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A :

=====

El MODELO DE UTILIDAD, que se solicita, deberá recaer, precisamente, sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

70

1).- Abrillantador de suelos perfeccionado, c a r a c t e r i z a d o porque en el interior de un soporte convencional, dotado de una placa de retención, convenientemente solidarizada, se disponen dos capas de bayetas sobrepuestas, de manera que la primera, en contacto con el fondo del soporte, forme parte, a modo de base, de una capa circular externa constituida por dos o más bayetas unidas por sus costados para formar dicha capa, mientras que la segunda, en contacto con el reverso de la placa de retención forme parte de una capa circular interna, más estrecha, constituida por una o más bayetas, cosidas por sus costados, la cual queda envuelta por la exterior.

75

80

2).- "ABRILLANTADOR DE SUELOS PERFECCIONADO".

=.=.=.=.=

Todo ello según queda expuesto en la presente Memo-

176808



ria que consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y una hoja de dibujos que con la misma se acompaña.

MADRID, 2 FEB. 1972

P.A.

Modesta Polo
P.F.

A large, stylized handwritten signature or scribble that overlaps the typed name "Modesta Polo" and extends downwards and to the left.

