

183026



SECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE <u>A 47</u>
SUBCLASE <u>G</u>

## P A T E N T E   D E   M O D E L O   D E   U T I L I D A D

por VEINTE AÑOS

a favor de Don Tomás ALMER Paris, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, calle Pujol, número 25, p o r :

" PERCHERO PERFECCIONADO "

---

MEMORIA DESCRIPTIVA

---

1            El presente Modelo de Utilidad tiene por objeto, según se indica en su enunciado, un perchero perfeccionado.

5            De manera más concreta, el perchero que constituye objeto de la presente solicitud de registro pertenece al tipo que se denomina vulgarmente "galán de noche", es decir, al tipo que comprende medios propios de sustentación, y todos los elementos necesarios para la suspensión de un traje completo y demás prendas y accesorios que integran la indumentaria masculina moderna.

10           Dentro del expresado tipo general, el perchero que se preconiza, según se verá claramente a continuación, destaca principalmente por su sencillez estructural, por la facilidad con

183026



la que puede ser fabricado en grandes series, por su impecable apariencia estética, por su evidente sentido práctico y por la simplicidad de las operaciones de entretenimiento y limpieza que exige.

5           Por lo demás, la esencialidad y principales características y ventajas del perchero en cuestión, resultarán más fácilmente comprensibles a la vista del dibujo adjunto, en el que - en vista esquemática en perspectiva y, desde luego, sin caracter limitativo de ninguna clase - se ha representado un ejemplo concreto  
10 de realización práctica del mismo.

Refiriendonos, pues, al expresado dibujo:

El perchero en cuestión comprende, en primer lugar, una base 1, constituida por una placa plana, metálica, de madera u  
15 obtenida a partir de cualquier otro material apropiado, eventualmente dotada de un reborde perimetral de refuerzo 2, y de unos pies de apoyo, dotados de cualquier estructura adecuada, que no resultan visibles en el dibujo:

Sobre la expresada base se hallan fijados por sus extremidades inferiores tres vástagos 3-3'-3" que en una buena parte  
20 de su longitud son rectilíneos y quedan dispuestos en sentido vertical o aproximadamente vertical. Estos vástagos se hallarán preferentemente, aunque no necesariamente, constituidos por segmentos de tubo metálico, por ejemplo, tubo de acero inoxidable o tubo de cualquier otro metal - hierro, aluminio, etc. - sometido  
25 a un acabado superficial apropiado. Dos de los expresados vástagos - señalados con las referencias 3 y 3', respectivamente - presentan en su parte superior sendas dobleces en sentido aproximadamente ortogonal, definiendo unas ramas horizontales 4-4', que quedan situadas a distinto nivel, y se doblan despues en ángulo agudo, conformando sendas ramas convergentes simétricas 5-5'  
30 Las ramas horizontales 4-4' se destinan a permitir el colgado



de pantalones y prendas análogas, hallandose a tal efecto recu-  
biertos, en una forma preferente de realización, por sendos man-  
guitos 6-6' de un material que presente adecuadas característi-  
cas antideslizantes, tal como goma, plástico o similar, eventual-  
mente dotado de relieves o rugosidades, que ocupan una importan-  
te zona central de la longitud de aquellas, Y, por su parte, las  
ramas convergentes 5-5' se hallan dispuestas de manera que defi-  
nen una percha, dispuesta para permitir la suspensión de una  
chaqueta o prenda análoga.

El vástago tubular 3", que ocupa la parte posterior del con-  
junto del perchero, puede adoptar una posición inclinada con res-  
pecto a la base 1 o presentar un doble acodamiento, o adoptar  
otra configuración cualesquiera, que determine que su extremidad  
superior 7" quede situada junto a las extremidades superiores  
7-7' de los otros dos vástagos. Estas extremidades se unen final-  
mente entre sí, bien por medio de un simple núcleo o brida, bien  
mediante una brida o elemento equivalente de la que sea solida-  
rio un accesorio cualesquiera que complete la utilidad del con-  
junto, tal como un espejo, o, preferentemente, una bandeja 8,  
sobre la que el usuario pueda depositar el reloj, los gemelos y  
cuantos objetos de pequeño tamaño considere convenientes. A este  
mismo efecto, cabe equipar al perchero con una o más bandejas  
portaobjetos, fijadas, por ejemplo, por medio de abrazaderas,  
al vástago tubular posterior 3".

El conjunto del perchero, según visto, consta simplemente  
de una base y de tres segmentos tubulares doblados en forma apro-  
piada, cuyo acoplamiento entre sí y sobre la base no ofrece real-  
mente la menor dificultad. En tales condiciones, se comprende  
que el perchero, a pesar de sus evidentes ventajas prácticas y  
de su indudable categoría estética, podrá ser fabricado en gran-  
des series, a precios de coste absolutamente reducidos. Además

B

183029



y en especial en el caso preferente de que los segmentos tubulares referidos se constituyan a base de acero inoxidable, el conjunto presentará un grado muy elevado de resistencia mecánica y exigirá un verdadero mínimo de operaciones de limpieza y entretenimiento.

5  
Resta ya únicamente hacer constar de una manera general y expresa que, como se comprende y es lógico, y aparte de las que han sido ya concretamente indicadas, en la realización práctica del perchero que ha quedado descrito, cabrá introducir todas  
10 aquellas adiciones y modificaciones de detalle que no afecten a lo que constituye la esencialidad del registro que se solicita.

N O T A

SE REIVINDICA:

15 1 - Perchero perfeccionado, del tipo comunmente denominado galán de noche, caracterizado por comprender una base plana, sobre la que se hallan fijados por sus extremidades inferiores tres vástagos metálicos, dos de los cuales - que ocupan posición frontal - presentan una amplia zona inicial aproximadamente vertical y experimentan en su parte superior sendas dobleces ortogonales, que definen correspondientes ramas horizontales situadas a distinto nivel y destinadas a facilitar la suspensión de pantalones y prendas análogas, y sendas dobleces en ángulo agudo, que definen correspondientes ramas simétricas, inclinadas en sentidos convergentes, dispuestas para permitir la sus pensión de  
20 una chaqueta o prenda análoga, en tanto que el tercer vástago - que ocupa posición posterior - se halla inclinado o adopta una configuración cualesquiera apropiada, de manera que su extremidad superior quede situada junto a las extremidades superiores de los otros dos vástagos, quedando estas extremidades  
25 en condiciones de ser convenientemente unidas entre sí.  
30



183026

2 - Perchero perfeccionado, caracterizado porque la unión entre las extremidades superiores de los tres vástagos referidos en la reivindicación precedente, se lleva a cabo por medio de un elemento del que es solidario un accesorio que completa la  
5 utilidad del conjunto, tal como un espejo o una bandeja porta-objetos.

3 - Perchero perfeccionado, caracterizado porque los tres vástagos referidos en las reivindicaciones precedentes, se hallan constituidos por segmentos tubulares convenientemente doblados.

10 4 - Perchero perfeccionado.

Consta la presente Memoria Descriptiva de cinco hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara, numeradas del 1 al 5, con sus líneas numeradas, a su vez, de cinco en cinco y de un dibujo anexo.

Barcelona, 19 JUL. 1972

P.A.

