

16+0+78

192785

22 JUN.



memoria descriptiva

Int. Cl.º: B65D

MODELO DE UTILIDAD

=====

Que se solicita en España por veinte años, a favor de D.
CARLOS ROMERO ARROYO y D. OSCAR PAIND GIMENO, de nacionali
dad española y argentina, respectivamente, domiciliados en
MADRID.- en la Plaza de la Beata Maria Ana de Jesús nº 9 -
por:
" BIDON LAMINAR PLEGABLE".-



Este modelo de utilidad, se refiere a un bidón concebido para este menester, es decir para transportar y dosificar líquidos con las características propias de todo bidón en cuanto a receptáculo, boca de carga o de descarga y medios para su asido, sujeción y transporte pero con las particularidades que se desprenden del enunciado.

5.- Trata el modelo de un receptáculo laminar especialmente obtenido en un material plástico de banda laminar de determinada resistencia y configurado de acuerdo con la capacidad otorgable, en forma rectangular o cualquier otra adecuada en la cual se determina la hermética soldadura o cierre de todos sus bordes excepto, parcialmente, por uno de ellos que afecta directamente a una de las esquinas del cuerpo que, por el sólo hecho de ésta abertura, queda configurado como boca para efectos de carga y descarga.

10.- Otro detalle del modelo es que lleva practicado una línea de soldadura oblicua o diagonal que abarca, interiormente un sector determinado por la hipotenusa de la escuadra de una de las esquinas del cuerpo general de modo que, las paredes de éste sector, quedan independientes del resto o forman el recipiente propiamente dicho de modo que las paredes, en su caso, pueden

15.-

20.-



quedar unidas, unicamente por el margen o en toda la extensión

Otro detalle del modelo, es que éste sector néutro, presenta una serie de agujeros en adecuada distribución, especialmente concebidos para no debilitar el sector y permitir la introducción conveniente de los dedos de la mano para transportarlo, habida cuenta que la capacidad del mismo, puede alcanzar un buen número de litros y el transporte, de hecho, resultaría inconveniente.

Una idea más amplia de las características del modelo, la realizaremos a continuación al hacer referencia a la lámina de dibujos que a ésta memoria se acompaña en la que, de manera un tanto esquemática y tan sólo por vía de ejemplo, se representan los detalles preferidos del invento.

En los dibujos:

La figura 1, es una vista en alzado del conjunto.

La figura 2, es una vista según un corte vertical.

La figura 3, es una vista en planta superior de dicho bidón.

La figura 4, es una vista en perspectiva del conjunto.

Aludiendo a las referencias numéricas de dicha lámina de

10-6-75

22 JUN. 1973



22 JUN. 1973

dibujos, vemos que el conjunto está formado por un cuerpo -1- compuesto de dos paredes laminares A y B, superpuestas, que aparecen soldadas por sus bordes o hermeticamente cerradas - por sus bordes -2-, -3- y -4- y parcialmente según una soldadura -5- diagonal respecto de la esquina -6a- ; -6b- relativa a dicho sector y que lo delimita en un sector neutro -- -6- independiente o incomunicado con -1-, que forma el cuerpo del recipiente propiamente dicho, mientras que -6-, es un sector neutro de doble pared que consta de una pluralidad de agujeros -8- específicamente distribuidor de forma arqueada para permitir la sujección o asido del conjunto a través de la mano =M= según representa la figura 4, cuando está llena de líquido -L-.

La esquina opuesta relativa al borde superior, presenta una abertura -7- que constituye la boca propiamente dicha del recipiente para las cargas y descargadas del mismo, el cual, cuando no se utiliza, puede portarse en cualquier lugar, habida cuenta de la flexibilidad del material y su poco grosor, lo que permite una perfecta maleabilidad del conjunto para plegarlo o reducirlo a la mínima expresión.

Por ejemplo, puede resultar muy útil en vehículos pequeños o grandes como medio auxiliar para cualquier caso de emergencia

16675

- 5 -

22 JUN.



en cuanto se trata de repostar combustible; rellenar el circuito; para el lavado o para cualquier otro menester propio de las necesidades cotidianas, permitiendo su uso sin ocupar un espacio efectivo cuando no es necesaria su aplicación.

5.-

Una vez descrita convenientemente la naturaleza del modelo se hace constar a los efectos oportunos que el mismo no queda limitado a los detalles exactos de ésta exposición sino que por el contrario, en el, se podrán introducir aquellas modificaciones de detalle que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar siempre y cuando no se alteren las características esenciales del mismo que se resumen en las siguientes:

10.-

REIVINDICACIONES

=====

15.-

1ª.- " BIDON LAMINAR PLEGABLE", caracterizado al estar formado por un receptáculo de preferente forma rectangular formado por dos paredes laminares marginalmente soldadas en sus bordes longitudinales y transversal inferior, totalmente, y el transversal superior parcialmente dejando-

20.-

10.6.73

192785

22 JUN 1973



un sector relativo a una de las esquinas del cuerpo
a modo de boca darga o descarga.

5.-

2ª.- " BIDON LAMINAR PLEGABLE ", conforme la reivindicación anterior el cuerpo se caracteriza porque en la escuadra o esquina opuesta a la boca, presenta una soldadura diagonal u oblicua que equivale a la hipotenusa del triángulo formado con dicha esquina; determinando una zona neutra de doble pared que presenta medios para su asido o sujección.

10.-

3ª.- " BIDON LAMINAR PLEGABLE", conforme la reivindicación anterior, dichos medios se caracterizan al estar formados por varios agujeros circulares en distribución preferentemente arqueada para permitir el facil acceso de los dedos para sujetar y transportar el conjunto en sus fases cargadas.

15.-

4ª.- " BIDON LAMINAR PLEGABLE", según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de seis hojas mecanografiadas por una sóla de sus caras y una lámina de dibujos que la ilustran.

20.-

MADRID, 23 JUN 1973

EL AGENTE OFICIAL.-
M. DE LA FERRAN
P.P.

