

203849

4 JUN



PATENTE DE INVENCION

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

"PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EN TODA CLASE DE JABONES DE TOCADOR O DE USO DOMESTICO UNA INCRUSTACION IMPERMEABLE EN DIBUJOS, LETRAS O MARCAS COMERCIALES".

Solicitantes: Don LEO DAÑEK THEIMER y Don JOSE TAUSSIG FREUND.

Residencia: BARCELONA, Carretera de las Aguas, Vallvidrera, y Vía Augusta, 201, respectivamente.

Nacionalidad: Checoslovacos ambos solicitantes.

Inventor: Don Leo Dañek Theimer.

La presente invención se refiere a un procedimiento para obtener en toda clase de jabones de tocador y de uso doméstico una incrustación impermeable en dibujos, letras o marcas comerciales.

5 Dicha incrustación, que se aplica en una de las superficies del jabón, ya sea de tocador o común para lavar la ropa, es de poca profundidad pero totalmente impermeable, por lo que resiste todas las manipulaciones del lavado hasta el total desgaste del jabón, en tanto
10 que el resto del jabón es atacable por el agua produciendo



la correspondiente espuma. La incrustación en cuestión puede realizarse con amplia gama de colores vivos y produce un buen efecto decorativo, por lo que se presta especialmente para la reproducción de la marca de fábrica, así como de toda clase de dibujos en colores.

El procedimiento de que se trata comprende esencialmente las siguientes operaciones:

Los jabones a proveer de la incrustación deseada, que previamente se dotan en su superficie de una cara algo hundida y plana formando así un borde sobresaliente circular, ovalado, rectangular o de otra forma, se colocan sobre unas mesas lo más largas posible, uno al lado de otro en formación simétrica y en cuatro o cinco filas paralelas. Después se cubre con una sola pincelada la superficie plana de cada jabón con una delgada capa de parafina fundida de constitución dura, aplicando luego sobre dicha capa un dibujo de calcomanía de tamaño adecuado. A continuación se cubre dicho dibujo con un fieltro bastante grueso y mojado en agua, dejándolo reposar durante dos o tres minutos. En este lapso de tiempo el papel soporte del dibujo de calcomanía se empapa de agua y al retirar el fieltro mojado se desliza el papel mencionado, quedando el dibujo en colores perfectamente adherido sobre la delgada capa de parafina dura. Se deja secar y después se quita con un paño húmedo el exceso de goma, dejando entonces secar definitivamente. Cuando todo está seco, se cubre el dibujo pegado con una capa de parafina fundida en la misma forma como anteriormente y luego se pasa suavemente por encima una llamita de un soplete de gas, dejando así en un



instante la superficie uniforme y lisa. El dibujo queda aprisionado entre dos capas de parafina y, por tanto, impermeabilizado. Para dar un brillo semi-mate a la superficie de recubrimiento, se pasa una sola vez y ligeramente por encima de ella un paño humedecido con una solución de 20% de aceite de parafina y 80% de bencina o benceno, obteniéndose así un aspecto idéntico al del jabón.

N O T A.

Descrita suficientemente la naturaleza del invento, así como la manera de ponerlo en práctica, se hace constar que todo cuanto no altere, cambie o modifique su principio fundamental puede quedar sometido a variaciones de detalle, siendo lo esencial y por lo que se solicita Patente de Invención por veinte años en España, sus Colonias y Protectorados, lo que queda resumido en las siguientes reivindicaciones:

1ª.- Procedimiento para obtener en toda clase de jabones de tocador ó de uso doméstico una incrustación impermeable en dibujos, letras o marcas comerciales, caracterizado porque los jabones a proveer de la incrustación deseada, que previamente se dotan en su superficie de una cara algo hundida y plana con borde sobresaliente, se cubren en dicha parte hundida con una pincelada de parafina fundida de constitución dura, aplicando después sobre la delgada capa de parafina un dibujo de calcomanía, cubriendo dicho dibujo con un fieltro bastante grueso y mojado en agua y dejándolo reposar durante dos o tres minutos, retirando después el fieltro con el papel soporte del dibujo de calcomanía empapado en dicho lapso de tiempo, cubriendo luego el dibujo adherido a dicha capa de parafina,



una vez seco, mediante otra pincelada de parafina fundida y, por último, pasando suavemente por encima de la segunda capa de parafina una llamita de un soplete de gas para darle una superficie uniforme y lisa.

5 2ª.- Procedimiento según reivindicación 1ª, caracterizado porque para dar a la capa exterior de parafina un brillo semi-mate de aspecto idéntico al del jabón, se pasa una sola vez y ligeramente por encima de ella un paño humedecido con una solución de 20% de aceite
10 de parafina y 80% de bencina o benceno.

 3ª.- PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EN TODA CLASE DE JABONES DE TOCADOR O DE USO DOMESTICO UNA INCRUSTACION IMPERMEABLE EN DIBUJOS, LETRAS O MARCAS COMERCIALES", tal y como queda descrito y reivindicado en la presente
15 memoria que consta de cuatro hojas mecanografiadas por una sola cara.

Madrid, 4 de Junio de 1952.

LEO DANIEK THEIMER y
JOSE TAUSSIG FREUND
P.P.

P.P. de J. GOMEZ ACEBO y MODET