

8964

MA



209855

209855

MEMORIA DESCRIPTIVA.

=====

Correspondiente a una Patente de Inven^ocion, que se solⁱcita por veinte años. para todo el Territorio Na^cional, sus Colonias y Protectorado, por^e PERFE^cIONAMIENTOS EN LA CONSTRU^cION DE PUERTAS, a favor de Don Oren^cio Hernandez San^chez y Doña Severiana Pala^cios Rozados, ambos de na^cionalidad espa^ola y residentes en SALAMAN^a Calle de Honduras Num, 12, siendo inven^ocion Con^junta.

El objeto de la presente solⁱcitud de Patente de Inven^ocion, se refiere a perfe^cionamientos en la constru^cion de puertas, que modifi^can esencialmente la te^cni^ca usual en esta modalidad de la Carpinteria, propor^cionando como resultado industrial puertas, dotadas sobre sus similares, de las ventajas siguientes:

5.-

a.- Constituye una pieza perfe^ctamente Con^tinua, pero con Ca^mara de aire interior, con lo que alcanza un extraordinario poder aislante de calor, humades y ruidos.

10.-

b.- Ajusta perfe^ctamente sobre su Cer^co sin peligro de alabeos ni dilata^ciones.

c.- Posee po^co peso propio, y



d.- Es muy decorativa y presenta aspecto atrayente.

15.- Los perfeccionamientos que se preconizan consisten en preparar un marco o cuadro ligado en sentido horizontal por listones de arriostamiento, y en sentido vertical por tablillas, yendo constituido un marco interior de listones y disponiéndose zonas de refuerzo, así como orificios horizontales y verticales que se ajustaran sobre los peinazos para respiración general, realizándose el montaje completo del enrejado básico.

20.- Sobre dicho enrejado básico, se fijan por encolado a presión tableros planos de tipo "Tablex" en papel sobre los cuales se ha determinado previamente el grabado o repujado de embellecimiento.

25.- La hoja así construida se monta sobre un cerco que cierra hermeticamente.

En el adjunto plano se ha representado una forma de realización de los perfeccionamientos que se preconizan.

La figura 1, representa el enrejado básico.

La figura 2, muestra el cerco y

30.- La figura 3 es una sección parcial de la hoja y un larguero del cerco.

Como puede apreciarse, la puerta va armada sobre enrejado básico constituido por un marco y peinazos armados con barrajes tal como se representa en la figura 1.

35.- Sobre este enrejado básico se fijan los paneles en los que previamente se ha insertado el motivo decorativo de que se trate.

40.- Esta invención, es realizable en cualesquiera formas, tamaños y materiales adecuados, siendo susceptibles de toda clase de modificaciones de detalle en tanto que estas no alteren su fundamento.

NOTA

Por último se declaran de novedad y propia invención, las siguientes:

REIVINDICACIONES.

45.- 1ª.- Perfeccionamientos en la construcción de puertas, ca-



50.- Caracterizado por la preparacion de un marco o cuadro ligado en sentido horizontal por peinazos de arriostamiento y en sentido vertical por barrajes o tablillas, determinandose un espacio o camara hueca, disponiendose zonas de refuerzo y orificios horizontales y verticales que se ajustaran sobre los painazos y barrajes para respiracion general realizandose asi el montaje del enrejado basico.

55.- 2ª.- Perfeccionamientos en la construccion de puertas, caracterizado porque sobre el enrejado basico construido segun se describe en la reivindicacion anterior, se fijan por encolado a presion los paneles de recubrimiento sobre los que se han insertado previamente el grabado o repujado de embellecimiento.

60.- 3ª.- Perfeccionamientos en la construccion de puertas, caracterizado porque el enrejado basico con sus paneles de recubrimiento constituye la hoja que es colocada sobre cerco que cierra hermeticamente,

4ª.- PERFECCIONAMIENTOS EN LA CONSTRUCCION DE PUERTAS.

Esta memoria descriptiva consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras.

Madrid, 18 junio de 1953

El Agente
Domingo Diaz Ungria
P.P.