



ESPAÑA

19	ES	11	NUMERO	221871	10	Y
		21				
		22	FECHA DE PRESENTACION	23 junio 1976		

MODELO DE UTILIDAD

221871

30	PRIORIDADES:	32	FECHA	33	PAIS
31	NUMERO				

47	FECHA DE PUBLICIDAD	51	CLASIFICACION INTERNACIONAL
			A 63 B

54	TITULO DE LA INVENCION
	"DORSAL".

71	SOLICITANTE (S)
	Don Manuel NONELL UMBERT

	DOMICILIO DEL SOLICITANTE
	Ripollet (Barcelona), calle Doctor Lacoma, 46

72	INVENTOR (ES)

73	TITULAR (ES)

74	REPRESENTANTE
	Don Ignacio PONTI GRAU

La presente invención se refiere a un dorsal económico, sencillo y de fácil aplicación, el cual resulta muy idóneo en competiciones deportivas de distinta índole en las que el participante deba ser controlado desde larga distancia.

5

El indicado dorsal se caracteriza, en líneas generales, por el hecho de estar constituido por una pieza laminar flexible de contorno rectangular, cuya pieza está dotada de una abertura central que determina, además de un paso holgado para la cabeza del usuario, dos hombreras que establecen la unión entre una zona pectoral y otra dorsal, a los extremos libres de las cuales se forman unos dobladillos que determinan unos pasos tubulares para el paso de un ceñidor lineal y de una tira a cuyos extremos están unidas unas anillas respectivamente, siendo los extremos libres de aquel ceñidor susceptibles de ser centrados y guiados por las indicadas anillas para formar una lazada de sujeción sobre el cuerpo del usuario.

10

15

20

Los dibujos adjuntos muestran tan sólo a título de ejemplo, no limitativo del alcance de la presente invención, un caso práctico de realización de un dorsal según las características descritas.

25

En dichos dibujos, la figura 1 muestra una vista en perspectiva posterior del dorsal; la figura 2 es un detalle ampliado referido al fragmento del borde libre de la zona que constituye el peto; la figura 3 es una representación igual a la de la figura 2, pero referida a uno de los extremos del borde libre de la zona dorsal; y la figura 4

es un ejemplo práctico de utilización del dorsal.

Así pues, según la representación de los dibujos, que responden a una realización preferida, el dorsal objeto de la presente invención está constituido por una pieza laminar -1-, fabricada mediante un material flexible y, eventualmente, impermeable, de contorno rectangular.

Esta pieza -1- está dotada de una abertura central -2-, la cual, además de establecer un holgado paso para la cabeza del usuario, determina la formación de dos tiras paralelas constitutivas de las hombreras -3-.

Estas hombreras -3- constituyen los puntos de unión sin solución de continuidad de una zona delantera -4-, que corresponde al pectoral, y otra zona posterior -5- que constituye el dorsal propiamente dicho.

En el borde libre de la zona pectoral -4- está formado un dobladillo -6- que establece un paso tubular para un ceñidor lineal -7-, el cual puede quedar fijado en el interior del dobladillo -6- mediante el sistema que más conveniente se considere, como, por ejemplo, con una simple grapa -8-.

En el borde libre de la zona dorsal -5- está también formado un dobladillo -9-, de iguales características que las del anteriormente descrito -6-, pero en este caso se forma un alojamiento tubular para una tira -10-, a cuyos extremos están fijadas unas anillas sobresalientes -11-.

La figura 4 muestra el modo correcto de colocación del dorsal cuyas características han sido descritas. En este dibujo puede observarse como el ceñidor -7-, des-

pués de ser introducido por sus extremos a través de las anillas -11- es susceptible de formar una lazada -12- de sujeción sobre la parte inferior de la espalda del usuario.

5 Sin que ello afecte a la esencialidad de la invención, cabe señalar la posibilidad de que tanto el ceñidor -7- como la tira -10- portadora de las anillas -11- puedan ser de naturaleza elástica, con el fin de conseguir una adaptación más ajustada sobre el cuerpo del usuario.

10 Serán independientes del objeto de la presente in ven ción los materiales empleados en los distintos elementos del dorsal, así como las formas y dimensiones, tanto absolu tas como relativas, de los mismos y, en consecuencia, todo cuanto no afecte a su esencialidad.

- . -

R E I V I N D I C A C I O N E S

1. Dorsal, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituido por una pieza laminar flexible de contorno rectangular, cuya pieza está dotada de una abertura central que determina, además de un paso holgado para la cabeza del usuario, dos hombreras unidas sin solución de continuidad a una zona delantera o pectoral y otra posterior o dorsal, a los extremos libres de las cuales están formados unos dobladillos que determinan unos pasos tubulares para un ceñidor y para una tira a cuyos extremos están unidas unas anillas, siendo los extremos libres del indicado ceñidor susceptibles de ser introducidos, para su guía y centraje, en aquellas anillas y formar una lazada de sujeción sobre el cuerpo del usuario.

2. Dorsal.

La presente memoria descriptiva consta de cinco hojas foliadas, escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, 22 de junio de 1976

Manuel NONELL UMBERT

p.a.

