

AÑO 1958

Expediente núm.



243052

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CERTIFICADO DE ADICION

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

un **CERTIFICADO DE ADICION** en España,

a favor de

D. Wernher Röhrs Rüter, de nacionalidad
alemana domiciliado en Barcelona
calle de Maignon núm. 13

por:

« **MEJORAS** », en el objeto de la patente principal núm. 240.026

que fué concedida en 20 de Febrero de 195 por

« **PERFECCIONAMIENTOS EN LAS JUNTAS A BASE DE MORTERO PARA
FINES DE AISLAMIENTO EN LA CONSTRUCCION** »

Nº 521

Agente Sr. JAIME ISERN MIRALLES.



11 JUN 1956

243052

CERTIFICADO
DE
ADICION

por "MEJORAS EN EL OBJETO DE LA PATENTE PRINCIPAL N° 240.026 por "PERFECCIONAMIENTOS EN LAS JUNTAS A BASE DE MORTERO PARA FINES DE AISLAMIENTO EN LA CONSTRUCCION", a favor de Don GERMAN ROHRS RÜTER, de nacionalidad alemana, residente en BARGELONA, calle Maignon, 13.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria descriptiva se refiere a unas mejoras en el objeto de la patente principal, n° 240.026 por perfeccionamientos en las juntas a base de mortero para fines de aislamiento.

5. En la patente principal se ha previsto y reivindicado el montaje de las piezas de construcción mediante su acoplamiento a tope sin mortero en las zonas salientes, quedando el aire retenido en algunas de depresión, mientras que otras llevan el mortero adecuado.

10. Ahora bien, este acoplamiento a tope es fundamental y



243052 11 JUN 1965

de su exactitud depende la eficacia del sistema. Sin embargo en determinadas piezas, hace difícil la correcta maniobra, su peso, por lo que se ha previsto ahora unos perfeccionamientos mediante los cuales se consigue esta exactitud y además se economiza tiempo.

5.

Consiste la invención en disponer en la zona inmediata a la de acoplamiento a tope, en disposición centrada, una o varias cavidades pasantes o no en las cuales se establecen medios para asir la pieza de manera que por simple traslado transversal y con esfuerzo mínimo se llegue a establecer el contacto a tope y este contacto se mantenga durante el tiempo preciso para asegurar la trabazón.

10.

La invención dentro de su esencialidad, puede llevarse a la práctica en otras formas de realización a las que alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse con uno o varios pasos intermedios, disponiendo o no travesaños intercalados en los mismos por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

15.



NOTA

243 52

Hecha la descripción del presente invento se declara como nuevas y de propia invención, las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Mejoras en el objeto de la patente principal, nº 240.026 por perfeccionamientos en las juntas a base de mortero para fines de aislamiento en la construcción, caracterizadas esencialmente por el hecho de facilitar el acoplamiento a tope de los elementos previstos en la patente principal, mediante un medio que permita el arrastre sobre el plano y la aplicación a presión de las juntas, a cuyo fin se practica en las caras adyacentes al frente de acoplamiento unos pasos substancialmente paralelo a dichas caras con o sin travesaño intermedio y que por su presencia sea posible actuar a mano sobre ellos, como asidero de presión a fin de ajustar los frentes de tope y mantener la presión en ellos durante el tiempo preciso, asegurando también la facilidad de la maniobra.

10. 2. Mejoras en el objeto de la patente principal nº 240.026 por perfeccionamientos en las juntas a base de mortero para fines de aislamiento en la construcción.

15. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, a 11 de Julio de 1958.

GERMAN RÜHORS RÜTER.

p. a.

JAIWE (SERV) MALLER

R/rm.