



ESPAÑA

(10) ES	(11) NUMERO	262513	(10) Y
(22) FECHA DE PRESENTACION	29-Diciembre-81		

MODELO DE UTILIDAD

(30) PRIORIDADES:	(32) FECHA	(33) PAIS
(31) NUMERO		

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(61) CLASIFICACION INTERNACIONAL y
	A47K 1/00

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN
LAVABO AUTONOMO MULTIPLE MONTAJE

(71) SOLICITANTE (S)
D. AVELINO MARTINEZ RAMON.

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
c/Heraldo de Aragón, 60. Tel. 430350-341815. ZARAGOZA-12

(72) INVENTOR (ES)
D. Avelino MARTINEZ RAMON.

(73) TITULAR (ES)
D. Avelino MARTINEZ RAMON.

(74) REPRESENTANTE

MEMORIA DESCRIPTIVA CORRESPONDIENTE A UN  
M O D E L O D E U T I L I D A D  
P O R L A V A B O A U T O N O M O M U L T I P L E M O N T A B L E  
P A R A T O D O E L T E R R I T O R I O N A C I O N A L  
P O R U N P E R I O D O D E V E I N T E A Ñ O S  
A F A V O R D E D O N A V E L I N O M A R T I N E Z R A Ñ O N  
D E N A C I O N A L I D A D E S P A Ñ O L A  
R E S I D E N T E E N Z A R A G O Z A , C / H E R A L D O D E A R A G O N , 6 0 .

..... 0 .....



## MEMORIA DESCRIPTIVA.

El presente Modelo de Utilidad se refiere a un aparato "mecánico" montable y desmontable de aplicación como lavabo múltiple, con autonomía para varios servicios.

El aparato que nos ocupa, sobre ser absolutamente original, presenta la gran ventaja de su total automatismo, facilidad de transporte, al ocupar pequeño espacio, y otras varias servidumbres que se irán detallando.

Consta fundamentalmente de tres pies que conforman el trípode de sustentación, un depósito troncocónico, susceptible de superponerse unas con otras reduciendo considerablemente el volumen en sus traslados, y un bastidor-soporte para soportar la palanganas.

Esencialmente la formación del aparato se realiza mediante la conjunción de sus partes en tres puntos por cada pie del trípode de sustentación. 1º.- La parte superior de cada pie está abierta en buco circular susceptible de alojar un tetón con tope, igualmente circular, - que se encuentra unido al depósito en su parte superior externa lateral. 2º.- En cada pie y a la altura conveniente, precisamente muy -- cerca del punto del inflexión de la curva para conseguir la ampliación de la base del trípode, se encuentra adosada una uñeta en forma de L que se alojará en una hembra, que se encuentra unida a la base del depósito en la cara inferior en su parte exterior, lo que determinará con la unión anterior la fijación del depósito y el trípode. 3º.- A una altura media lleva cada pie soldado un ojete con orificio circular, que permite introducir hacia abajo una de las tres patillas que tiene el bastidor-soporte de palanganas, con lo que se consigue fijar la abertura de los pies para la conformación de la base de sustentación del trípode.

Otras partes o elementos del aparato son espejos metálicos soportados por imán, grifos con manguito-guia, imán para soportar la pastilla de jabón y entre palangana y palangana y dentro del bastidor-soporte, se encuentra espacio que se aplicará como toallero.

Su montaje y desmontaje es muy simple, ya que es un vulgar mecanismo.

Su funcionamiento en su utilización es como sigue:

Una vez montado el aparato con todos sus elementos, se abre el grifo correspondiente a la palangana que vamos a utilizar, y el líquido -- caera por la fuerza de la gravedad, y utilizando la pastilla de jabón que se colocara en su soporte--izán con lo que quedarán ambas manos -- libres, se procederá a lavarse utilizando el agua que se crea conveniente y que estará depositada en la palangana, se procederá a lavarse. El agua residual se verterá en un pequeño pose que se realizará precisamente en el centro de la base de sustentación del trípode, utilizando a continuación la toalla y si fuere preciso el espejo, lo que ástos minará, al menos en su utilización en el campo, un considerable ahorro de agua, por ende de todas las comodidades que el aparato proporciona. Como ampliación de la anterior descripción y únicamente a título de -- ejemplo se acompaña un plano en el que se ha representado:

Figura única.- Perspectiva del aparato montado.

En esta figura se han representado con sus referencias correspondiente los siguientes elementos y datos significativos.

- A.- Depósito troncocónico
- B.- Pie soporte con orificio superior, uñeta en forma de B y ojete.
- C.- Espejo metálico con izán.
- D.- Izán soporte de pastilla de jabón.
- E.- Grifo de alimentación, a palanganas.
- F.- Manguito guía.
- G.- Palangana.
- H.- Bastidor-soporte de palanganas y fijador del trípode.
- I.- Tetón con tope.
- J.- Brilla de alojamiento de uñeta.
- K.- Patilla enganche del soporte-bastidor a los pies del trípode.

#### R E I V I N D I C A C I O N E S.

1º.- Lavabo múltiple autónomo caracterizado por componerse de un depósito situado sobre un trípode, al que se fija y bastidor soporte de --

palanganas y fijación de la base de sustentación del trípode.

2.- Lavabo múltiple autónomo en su dotación de líquido que sea a las palanganas por acción de la fuerza de la gravedad a través de grifos reguladores y manguitos guía y el agua residual se deposita en un peso situado en el centro de la base determinada por el trípode.

3.- Lavabo múltiple autónomo que su instalación se realiza por el sistema de mecano con unos puntos de unión entre los distintos componentes mediante tetenes, embrillas, ojete, uñetas, imanes, etc.


4.- Lavabo múltiple autónomo con depósito trococcónico para embutir uno en otro y así sucesivamente, consiguiendo una gran reducción de volumen, tan conveniente para sus traslados, al igual que las palanganas.

5.- Lavabo múltiple autónomo con espejos metálicos y pastillas de jabón susceptibles de ser soportadas por imán, con espacio en el bastidor soporte de palanganas para servir de tocillero.

6.- Lavabo múltiple autónomo montable y desmontable por el sistema de mecano.

7.- Lavabo múltiple autónomo cuya fabricación y comercialización reivindicamos para todo el territorio nacional y durante veinte años.

Madrid, 22 de Diciembre de 1.961.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Martínez', written over a horizontal line.

**REIVINDICACIONES.**

2<sup>a</sup>.- Lavabo múltiple autónomo, caracterizado por constituirse de un depósito situado sobre un trípode cuyo elemento de fijación es un bastidor que a su vez es el soporte de las palanganas.

3<sup>a</sup>.- Lavabo múltiple autónomo, según la primera reivindicación, caracterizado porque en su dotación de líquidos a las palanganas atreves de grifos y manijas por la acción de la gravedad y el agua residual se deposita en un pozo situado en el centro de la base del trípode.

4<sup>a</sup>.- Lavabo múltiple autónomo, según las anteriores reivindicaciones, caracterizado porque, su instalación de montaje y desmontaje se realiza por el sistema de rosca, siendo los puntos de unión entre sus distintos componentes ensamblados mediante tornillos, hambrillas, ojotas, uñetas, imanes y alms.

5<sup>a</sup>.- Lavabo múltiple autónomo, según las reivindicaciones anteriores, con depósito troncocónico susceptible de embutirse uno en otro y así sucesivamente, consiguiendo gran reducción de volumen al igual que ocurre con las palanganas.

6<sup>a</sup>.- Lavabo múltiple autónomo, según las anteriores reivindicaciones, con espaldas metálicas y pastillas de jabón susceptibles de ser suportados por imanes

6<sup>a</sup>.- LAVABO MULTIPLE AUTONOMO.



