





20

extrusión o similar, en materiales termofragantes, una base plana en la cual la parte superior, presenta una configuración simétrica con respecto a su eje de figura y, un calado previsto como motivo ornamental y para reducción de peso, así como ahorro de materiales.

25

Dicha configuración podrá imitar preferentemente una obra artesana de cerrajería artística, en la cual las partes constitutivas, se unen entre sí, con carácter de imposible separación por sus partes enfrentadas y curvadas espiroidalmente.

30

Esta superficie mencionada representa la zona de fijación mural, por los medios más convenientes.

El soporte propiamente dicho, está constituido por una zona asimismo plana, la cual por medio de una sección cajeadada prevista en posición transversal, permite su situación perpendicular con respecto al plano superior de fijación.

35

Dicho soporte, presenta en su parte media, un vaciado preferentemente curvo, en el cual se acondiciona por diferencia diametral la pieza ornamental.

40

En las bandas inferiores, se disponen dos laterales cuyo plegamiento sobre el soporte aludido, se verifica por medio de otras banuradas transversales a su eje y que permite el montaje de la estructura de contención citada.

45

Para mantener en una posición permanente, los citados laterales, se acondiciona en las bandas laterales, unos pivotes, los que a presión se fijan en dos de las perforaciones practicadas en la base de fijación mural, permitiendo fácilmente el montaje de este conjunto básico.

50

Dicho adorno podrá fijarse en cualquier parte adecuada, muro, muebles, balcones y similares.

Sus principales ventajas, son su carácter estético, su duración, economía e indeformabilidad.

Descrita suficientemente la naturaleza de la patente, se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que

