

284529.



MEMORIA DESCRIPTIVA
para solicitar
P A T E N T E D E I N V E N C I O N
e n
E S P A Ñ A
por VEINTE años
por: "PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE TEJIDOS
DE PUNTO AFELPADO".

A nombre de:

Don Ignacio ARCH DURBAN, de nacionalidad
española.

domiciliado en:

TARRASA (Barcelona) Pablo Marsal, núm. 14

El objeto de la presente solicitud de patente de inven-
ción, se refiere a un procedimiento de obtención de tejidos de
punto afelpado, que aporta una innovación esencial y posibili-
ta el logro de tejidos de punto afelpado mediante la formación
de bucles.

5



284529

A este efecto se procede a provocar la iniciación de un bucles al que se hace quede flojo, produciendo un remontado de punto.

10 En el adjunto plano se da un esquema de realización del procedimiento, a título de ejemplo, para facilidad de la descripción y sin caracter limitativo alguno, por lo tanto.

15 Puede apreciarse que la novedad consiste en que, a pasadas alternativas de la formación de tejido de punto en la máquina "cotton", y precisamente en el momento en el que las platinas de recogida (1) llegan al fondo de su recorrido efectuando el desprendimiento de la malla, la aguja (2) queda al mismo nivel superior de la platina de desprendimiento o "batiante" (3), lo que determina que el bucle que se ha iniciado quede flojo, originando lo que se llama un remontado de punto.

20 Descrita suficientemente la invención, así como la manera de realizarla practicamente, debe hacerse constar que la misma es susceptible de toda clase de modificaciones de detalle que no alteren su fundamento.

-- NOTA --

25 Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de esta patente de invención en España, por veinte años, son los siguientes:

30 1ª.-Procedimiento de obtención de tejidos de punto afelpado, caracterizado por que se provoca la formación de bucles, a cuyo efecto, a pasadas alternadas de la formación del tejido de punto en la máquina, y precisamente en el momento en el que las platinas de recogida llegan al fondo de su recorrido efectuando el desprendimiento de la malla, la aguja queda al mismo nivel superior de la platina de desprendimiento, determinando -
35 que quede flojo el bucle que se ha iniciado, originando un re-



284529

montado de punto.

2º.- "PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE TEJIDOS DE PUNTO
AFELPADO"

40

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede
representado en el dibujo que se acompaña y para los fines que
se han especificado.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas
escritas a máquina por una sola cara.


Madrid, 25 Enero de 1.963

E. LAVIN REYNALDO

P. P.



284529



25 JUN 1953
E. LAVIN REYNALDO

[Handwritten signature]

Escala Variable.