

287877

287877

MEMORIA DESCRIPTIVA

DE UNA

PATENTE DE INTRODUCCION.

A favor de TECNIX, Sociedad Anónima

Residente en Madrid, calle de Guzmán el Bueno num. 4

Por: " SISTEMA DE VALVULA DE PRESION POR CONTACTO "

Segun se fabrica en Francia, Alemania e Inglaterra

Madrid, 10 de mayo de 1963



287877

MEMORIA DESCRIPTIVA

De la PATENTE DE INTRODUCCION, que se solicita para España, por diez años, a favor de TECNIX, Sociedad Anónima, residente en Madrid, calle de Guzmán el Bueno num. 4.

Por: "SISTEMA DE VALVULA DE PRESION POR CONTACTO"

Segun se fabrica en Francia, Alemania e Inglaterra.

-----

1           Con la aparición de los nuevos materiales y aprovechando sus propiedades, se ha ideado esta válvula, cuyo uso se ha generalizado en Francia, Alemania e Inglaterra, para el cierre de envases a presión, constituidos en materiales rígidos, semirígidos y blandos, siempre que no tengan porosidad.

5

Consiste esencialmente en disponer en la boca del recipiente previamente reducida por cualquier procedimiento, soldadura, estrangulación etc., unas láminas de material flexible, unido por su base a la boca por sus dos labios y formando cuerpo con ella, estando abierto por la parte inferior. Cuando se llena el re-

10



287877

- 2

15

cipiente de aire, o líquido, éste aprisiona y pone en íntimo contacto las láminas, o paredes del tubo flexible, que quedan apretadas contra la pared del recipiente, formando un cierre, lo suficientemente perfecto para el fin a que está destinada la válvula.

20

Descrito suficientemente el invento que se pretende registrar, al amparo del Art. 68 del vigente Estatuto, se hace constar que su forma es por completo variable con el uso a que está destinada, y por lo tanto, susceptible de modificaciones de detalle que no alteren su principio fundacional, reivindicándose con arreglo a las siguientes,

25

#### NOTAS

30

1ª.- "Sistema de válvula de presión por contacto", caracterizado esencialmente por constar de unas láminas flexibles, unidas entre sí lateralmente, y fijadas por cualquier procedimiento a los labios de la boca del envase, y de un tamaño apropiado al recipiente a cerrar, cuya boca se ha reducido muy considerablemente, al mismo tiempo que las láminas de cierre.

35

2ª.- "Sistema de válvula de presión por contacto", como se reivindica en la nota anterior, caracte-

287877

- 3

40

rizado esencialmente por disponerse en la boca del recipiente un tubo flexible de paredes muy delgadas y de un diámetro casi análogo al envase, y de unos 10 cms. de longitud, que queda fijado por cualquier procedimiento a los labios de la boca, reduciéndose por soldadura esta boca en unión del tubo a una mínima parte.

3º.- "SISTEMA DE VALVULA DE PRESION POR CONTACTO"

Tal y como se describe en la presente Memoria, y reivindica en las notas anteriores.

Esta Memoria consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.

Madrid, 10 de mayo de 1963



LACRUZ  
P. B.